

CODELOCK 12

ZUTRITTSKONTROLLE | STAND-ALONE

AUFPUTZ

TCS:
BUS

VERWALTBARE ZUTRITTSKONTROLLE

Einfaches Zuweisen von Rechten per Software bietet Vorteile gegenüber Stand-alone-Lösungen.

Mit dem skalierbaren und einfach nachzurüstenden System kann standortübergreifend Zutritt verwaltet werden. Das bietet enorme Vorteile im Gebäudemanagement – ob bei Ferienwohnungen oder mehreren Firmenstandorten.

Weitere Informationen zu Zutritt in Netzwerken
> www.tcsag.de/systemloesungen

Bis zu 10 nutzbare Zahlencodes
Stand-alone-Betrieb möglich
1- bis 6-stellige Zahlencodes
Beleuchtung der Tasten von oben
Quittierung akustisch und optisch
Auch als Paketlösung erhältlich
Aluminium eloxiert natur

Artikel-Nr.

Codeschloss codelock12

[AZF50000-0010](#)

CODELOCK 12

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Codeschloss
- > Anzahl Zahlencodes: maximal 10
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Bedienung/Eingabe: an 12er Tastatur
- > blaue LED-Tastenbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung
- > Quittung: akustisch/optisch

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: Codeschloss
- > Lichtschaltfunktion: an #-Taste
- > Steuerfunktion: allgemein/spezifisch
- > Stand-alone-Betrieb: möglich
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Statusanzeige: LED (rot) / LED (grün)
- > Programmierung: manuell
- > Wartung/Konfiguration: mit Mastercode


TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 14 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 59 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 114x88x12
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de