

Serie Carus ADAPTO CAI1100 | CAI1110

Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören

| | | |
|---|--|--|
| Sprachübertragung | | Freisprechen Wechselsprechen (aktivierbar) |
| Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung) | | Ruftonlautstärke |
| Anzahl wählbarer Ruftöne | | 13 |
| Anzahl akustischer und optischer Rufunterscheidungen | | 3 (davon bis zu 2 von Außenstationen) |
| Internruf (aktivierbar) | | an Funktionstaste Komforttastatur |
| Parallelruf (aktivierbar) | | an Funktionstaste Komforttastatur |
| Rufumleitung (aktivierbar) | | an Funktionstaste Komforttastatur |
| automatisches Freisprechen nach Internruf | | ja (aktivierbar) |
| Mithörsperre und automatischer Gesprächsabschaltung | | ja |

Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen

| | | |
|---|--|---|
| Türöffnerfunktion | | an Türöffnertaste |
| Etagentüröffnerfunktion | | an Türöffnertaste (aktivierbar) |
| Lichtschaltfunktion | | an Lichtschalttaste |
| Steuerfunktion | | an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung) |
| abwechslnde Steuerfunktion (EIN AUS) | | ja |
| max. Anzahl zusätzlicher Funktionen zum Rufen und Schalten (mit Statusanzeigen) | | 10 (an Komforttastatur) |
| Türöffnerautomatik (aktivierbar) | | an Funktionstaste an Komforttastatur |
| Ruftonlautstärke | | veränderbar (stufenlos) |
| optische Anzeige Ruftonabschaltung | | LED (rot) |
| optische Anzeige Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik | | LED (grün) |
| optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzspeicherung) | | LED (grün) |
| optische Anzeige Tür- und Gesprächsbereitschaft | | LED (grün) |
| optische Besetztanzeige | | LED (grün) |
| Zustandsanzeige | | Sensor mit Binäreingang |

Elektrische Eigenschaften

| | | |
|--------------------------------|----|-----|
| Eingangsstrom I(a) | mA | 0,5 |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe | mA | 4,7 |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | mA | 112 |

Mechanische Eigenschaften

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Montageform | | Aufputzmontage mit UP-Dose Aufschm montage |
| Gehäuseform | | Aufputzgehäuse |
| Gehäusematerial | | Aluminium (eloxiert) |
| Oberflächenbeschaffenheit | | handveredelte Strukturoberfläche |
| Gehäusefarbe | | silber champagner bronze schwarz |
| Material Tasten | | Aluminium (eloxiert) |
| Beschriftung der Tasten | | gelasert |
| Beschriftungsfeld | | ausziehbar |

Systemeigenschaften

| | | |
|--|--|--|
| Signalübertragung und Stromversorgung | | verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS |
| Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte) | | 3 notwendig |
| Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage | | möglich |

Innenstation mit 1 Komforttastatur
in Aluminium eloxiert silber
CAE1100-0150



Innenstation mit 1 Komforttastatur
in Aluminium eloxiert champagner
CAE1100-0152



Innenstation mit 1 Komforttastatur
in Aluminium eloxiert bronze
CAE1100-0151



Innenstation mit 1 Komforttastatur
in Aluminium eloxiert schwarz
CAE1100-0156



Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen nicht farbverbindlich.

| Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften | | |
|---|----|--|
| manuell veränderbare Parameter | | Ruftonlautstärke Ruftonauswahl |
| mit Servicegerät veränderbare Parameter | | Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Lichtschaltfunktion Steuerfunktion |
| mit Software (config™) veränderbare Parameter | | Wechselsprechen Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Steuerfunktion(en) Anzeigefunktion(en) |
| Abmaße in H x B (x T) | | |
| Aufputzgehäuse | mm | 163 x 192 x 16 (CAI1100) 156 x 192 x 150 (CAI1110) |
| Montage- und Bedienraum | mm | 180 x 192 x 19 (CAI1100) |
| Klimatische Eigenschaften | | |
| zulässige Umgebungstemperatur | °C | 0 bis +40 |
| UV-Beständigkeit | | uneingeschränkt |
| Lieferumfang | | |
| Innenstation Carus ADAPTO | | CAI1100-015x (Entriegelungswerkzeug, Montagematerial) |
| Innenstation Carus ADAPTO als Tischgerät | | CAI1110-015x (inkl. 2,5 m Kabel mit RJ45 Stecker) |

Innenstation als Tischgerät auf Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel

CAE1110-0150



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen nicht farbverbindlich.