

Serie Carus ADAPTO CAI1200 | CAI1210

Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören

Sprachübertragung		Freisprechen Wechselsprechen (aktivierbar)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Ruftonlautstärke
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Anzahl akustischer und optischer Rufunterscheidungen		3 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Internruf (aktivierbar)		an Funktionstaste Komforttastatur
Parallelruf (aktivierbar)		an Funktionstaste Komforttastatur
Rufumleitung (aktivierbar)		an Funktionstaste Komforttastatur
automatisches Freisprechen nach Internruf		ja (aktivierbar)
Mithörsperre und automatischer Gesprächsabschaltung		ja

Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen

Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Etagentüröffnerfunktion		an Türöffnertaste (aktivierbar)
Lichtschaltfunktion		an Lichtschalttaste
Steuerfunktion		an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung)
abwechslnde Steuerfunktion (EIN AUS)		ja
max. Anzahl zusätzlicher Funktionen zum Rufen und Schalten (mit Statusanzeigen)		20 (an Komforttastatur)
Türöffnerautomatik (aktivierbar)		an Funktionstaste an Komforttastatur
Ruftonlautstärke		veränderbar (stufenlos)
optische Anzeige Ruftonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik		LED (grün)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzspeicherung)		LED (grün)
optische Anzeige Tür- und Gesprächsbereitschaft		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED (grün)
Zustandsanzeige		Sensor mit Binäreingang

Elektrische Eigenschaften

Eingangsstrom I(a)	mA	0,5
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	7,4
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	124

Mechanische Eigenschaften

Montageform		Aufputzmontage mit UP-Dose Aufschm montage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Gehäusematerial		Aluminium (eloxiert)
Oberflächenbeschaffenheit		handveredelte Struktur Oberfläche
Gehäusefarbe		silber champagner bronze schwarz
Material Tasten		Aluminium (eloxiert)
Beschriftung der Tasten		gelasert
Beschriftungsfeld		ausziehbar

Systemeigenschaften

Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich

Innenstation mit 2 Komforttasturen
in Aluminium eloxiert silber

CAE1200-0150



Innenstation mit 2 Komforttasturen
in Aluminium eloxiert champagner

CAE1200-0152



Innenstation mit 2 Komforttasturen
in Aluminium eloxiert bronze

CAE1200-0151



Innenstation mit 2 Komforttasturen
in Aluminium eloxiert schwarz

CAE1200-0156



Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen

per Fax an:

039 33 - 87 99 81

per Mail an:

hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen nicht farbverbindlich.

Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
manuell veränderbare Parameter		Ruftonlautstärke Ruftonauswahl
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Lichtschaltfunktion Steuerfunktion
mit Software (config™) veränderbare Parameter		Wechselsprechen Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Steuerfunktion(en) Anzeigefunktion(en)
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	163 x 285 x 16 (CAI1200) 156 x 285 x 150 (CAI1210)
Montage- und Bedienraum	mm	180 x 285 x 19 (CAI1200)
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis +40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Innenstation Carus ADAPTO		CAI1200-015x (Entriegelungswerkzeug, Montagematerial)
Innenstation Carus ADAPTO als Tischgerät		CAI1210-015x (inkl. 2,5 m Kabel mit RJ45 Stecker)

Innenstation als Tischgerät auf Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel

CAE1210-0150



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen nicht farbverbindlich.