

FINGERPRINTSCANNERMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:
BUS

eloxiert schwarz



eloxiert silber

Integration in Unterputzmontagen als individualisierte Bestückung

Stand-alone

Speicher für bis zu 99 Fingerprints bzw. Benutzer

Statusanzeige per LED

Sicherheitscode zur Konfiguration, manipulationsicher, kein Datenverlust bei Spannungsausfall

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden Distanzplatten)

Aluminium

In eloxiert schwarz oder eloxiert silber



Artikel-Nr.

Fingerprints Scannermodul, eloxiert schwarz [AMI10800-0057](#)

Fingerprints Scannermodul, eloxiert silber [AMI10800-0010](#)

FINGERPRINTSCANNER-MODUL

PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Betriebsart: Stand-alone
- > Anzahl Fingerprints/Benutzer: bis zu 99
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz oder eloxiert silber
- > Montageumfeld: Innenbereich / vor Niederschlag geschützter Außenbereich
- > empfohlene Montagehöhe: 1.200 mm

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Türöffnen/Schalten: potentialfreier Relaiskontakt
- > Statusanzeige: LED
- > Konfiguration: manuell
- > Sicherheit: Sicherheitscode zur Konfiguration
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS

TECHNISCHE DATEN


- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 85 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > Leistungsaufnahme: 1 W
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x49
- > Steuereinheit HxBxT mm: 86x70x54
- > Transformator HxBxT mm: 110x32x60
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +70 °C

LIEFERUMFANG

- > Fingerprints Scanner-Modul
- > Steuereinheit
- > Transformator

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de