

INFOMODUL/BLINDMODUL

FUNKTIONSMODULE

SERIE AMI

TCS:
BUS



Infomodul



Blindmodul

Infomodul hinterleuchtet mit weißen LEDs
 Blindmodul zur Füllung eines Modulausschnitts
 Frontbündige Unterputzmontage hinter 3mm
 bzw. 1,5mm bis 2,5mm Fronten (mit beiliegenden
 Distanzplatten)
 Kunststoff, schwarz



	Artikel-Nr.
Infomodul	AMI11300-0000
Blindmodul	AMI11000-0080

INFOMODUL/BLINDMODUL

INFOMODUL

PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe Modul: Kunststoff, schwarz
- > Material/Farbe Infocfeld: Acrylglas

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Steuerung: via Dämmerungsschalter des Beleuchtungsmoduls
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3 mA
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x14
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

BLINDMODUL

PRODUKTMERKMALE


- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Verwendung: Platzhalter eines Modulausschnitts
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Kunststoff, schwarz

TECHNISCHE DATEN


- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x8
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de