

## KAMERAMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:  
BUS

eloxiert schwarz



eloxiert silber

Einbau-Color-Kamera

Auflösung 600 TVL

Empfohlene Montagehöhe für Kamera 1.600 mm

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm  
bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden  
Distanzplatten)

Aluminium

In eloxiert schwarz oder eloxiert silber



Artikel-Nr.

Kameramodul, schwarz eloxiert

[AMI10500-0080](#)

Kameramodul, silber eloxiert

[AMI10500-0010](#)

# KAMERAMODUL

## PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz oder eloxiert silber

## KAMERAEIGENSCHAFTEN

- > Kameraart: Einbau-Color-Kamera
- > Erfassungswinkel: 90 Grad
- > Bildsensor: 0,8 cm (1/3 Zoll) Sony CCD
- > Auflösung: 700 TVL
- > Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux bei F 2.0
- > Brennweite: 3,6 mm
- > empfohlene Montagehöhe: 1.600 mm

## ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Anschluss: für Servicegerät
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS

## TECHNISCHE DATEN


- > Anzahl Drähte: 5-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 90 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x43
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

## HINWEIS

Das Kameramodul darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder auf diese ausgerichtet werden.

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)