



## Audio-Außenstation Serie ASX

Anwendungsbreite		
Anzahl Rufziele		max. 6
Bedienelemente		
Bedienung   Eingabe		Klingeltaster
Funktionalität Rufen, Sprechen		
Sprachübertragung		Freisprechen (Standard)   Wechselsprechen (aktivierbar)   Vollduplex-Sprechen für Innenstation mit Hörer
Quittungston		beim Drücken der Tasten
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitschaftszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türöffnerzeit an R-Klemme	s	3 (veränderbare Werkseinstellung)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Lautstärke Sprachausgabe
Lichtschaltfunktion		auf Klingeltaste programmierbar
Zuordnungen je Klingeltaster		max. 2 Seriennummern (Innenstationen)
TCS:BUS Anschluss   Klingeltastenanschluss		an Anschlussklemme
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Material Gehäuse		Aluminium, eloxiert natur
Namensschildtaster Kunststoff		Kunststoff glasklar   Abdeckung rauchglas
LED-Tasterbeleuchtung		hinter Namensschildtaster
Öffnungsprinzip		Entnahme der Namensschilder von vorn (ohne Öffnen des Gerätes)
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom in Ruhe	mA	I(a) = 0,4   I(P) = 9,13
maximaler Eingangsstrom	mA	I(a <sub>max</sub> ) = 17   I(P <sub>max</sub> ) = 25
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig
gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Fehleranzeige		optisch   akustisch
Zustandsanzeige		Fehler   Betriebsarten
Speicher		nicht tauschbar
Konfigurationsmöglichkeiten		manuell   mit Servicegerät   mit configo™
manuell veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Lautstärke Sprachausgabe   Quittungstonauswahl   Lautstärke Quittungston
mit Servicegerät veränderbare Parameterr		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Gesprächszeit   AS-Adresse ändern   Sperren
mit Software veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Gesprächszeit   Türbereitschaftszeit   Türöffnerzeit   AS-Adresse ändern   Sperren

ASX in Aluminium eloxiert mit 6  
Namensschildtastern  
**ASX13006-0010**



Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbecht.



Abmaße in H x B x T		
<b>Gehäuse</b>	<b>mm</b>	99 x 50 x 16 mm (mit 1 bis 2 Namensschildtastern)
		139 x 50 x 16 mm (mit 3 bis 4 Namensschildtastern)
		179 x 50 x 16 mm (mit 5 bis 6 Namensschildtastern)
Klimatische Eigenschaften		
<b>zulässige Umgebungstemperatur</b>	<b>°C</b>	-25 bis +55
<b>Schutzart</b>		IP44
Lieferumfang		
<b>Außenstation</b>		ASX1300x-0010 (inkl. Produktinformation)
<b>zur Beschriftung</b>		Namensschilder
<b>zum Wechseln der Namensschilder</b>		Spezialschlüssel

ASX in Aluminium eloxiert mit 6  
Namensschildtastern  
**ASX13006-0010**



Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**0 41 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**0 39 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbverbindlich.