

Serie AVC		
Anwendungsbreite		
Anzahl Rufziele		max. 3
Bedien-, Eingabe- und Leselemente		
Bedienung   Eingabe		Klingeltasten
Funktionalität Rufen, Sprechen, Schalten		
Quittungston		beim Drücken der Tasten
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitschaftszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türöffnerzeit an R-Klemme	s	3 (veränderbare Werkseinstellung)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Lautstärke Sprachausgabe   Mikrofonempfindlichkeit
Zurodnungen je Klingeltaste		max. 2 Seriennummern bzw. Innenstationen
Lichtschaltfunktion		jede Klingeltaste (Lichtsymbol beiliegend)
Funktionalität Anzeigen, Informieren		
Informationsfeld		1 Feld (mit bis zu 3 Tasten)
Kamera-Eigenschaften		
Erfassungswinkel (diagonal)		90°
Kameraart		color
Auflösung	TVL	380
Brennweite f	mm	3,6
Lichtempfindlichkeit	Lux	0,2
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Material		Aluminium
Material Namensschildglas		Acrylglas (bruchsicher)
Farbe		eloxiert natur
Ausführung Klingeltasten		verchromt, aus Vollmetall mit wartungsfreien Kontakten
Öffnungsprinzip		win:clip™
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	24 (± 8%)
Eingangsstrom I(a)	mA	0,4
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	140
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	156
Namensschild (Farbe)	mA	hinterleuchtet   mit Lichtsensor (weiss)
zusätzliche Klemme	mA	R (für Funktionserweiterung Türöffnen)
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		6
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Speicher		fest integriert
Konfigurationsmöglichkeiten		manuell   mit Servicegerät
manuell veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Lautstärke Sprachausgabe   Quittungstonauswahl   Mikrofonempfindlichkeit
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion   Gesprächszeit   AS-Adresse ändern   Sperren   Quittungstonauswahl   Sprechen bei Türbereitschaft

Video-Außenstation mit beleuchtetem Namensschild in Aluminium eloxiert natur

**AVC11010-0010**



**AVC11020-0010**



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88** (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **039 33 - 87 99 81** per Mail an: **hotline@tcsag.de**

Abmaße in H x B (x T)		
Infofeldgröße	mm	19   24   37 x 62
Namensfeldgröße	mm	19   53 x 62
Kamerafeld	mm	36 x 72
Aufputzgehäuse	mm	175 x 104 x 16
empfohlene Montagehöhe der Kamera	mm	1.600
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Außenstation		AVC (inkl. Produktinformation)
zur Installation   zum Wechseln der Namensschilder		win:clip™-Schlüssel
zur Beschriftung		Namensschilder

AVC11030-0010



Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**