

Serie AVD AVE		
Anwendungsbreite		
Anzahl Rufziele		max. 3 (AVD) 16 (AVE)
Anzahl Rufziele mit (Einbau-)Klingeltastenerweiterung		max. 22 (AVD) 88 (AVE)
Anzahl Klingeltastenerweiterungen		max. 4
Bedien-, Eingabe- und Leselemente		
Bedienung Eingabe		Klingeltasten
Funktionalität Rufen, Sprechen, Schalten		
Quittungston		beim Drücken der Klingeltaste
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitstellungszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türöffnerzeit an R-Klemme	s	3 (veränderbare Werkseinstellung)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Lautstärke Sprachausgabe Mikrofonempfindlichkeit
Zurodungen je Klingeltaste		max. 2 Seriennummern bzw. Innenstationen
Lichtschaltfunktion		jede Klingeltaste (Lichtsymbol beiliegend)
Funktionalität Anzeigen, Informieren		
Informationsfeld		1 Feld (mit bis zu 3 Tasten bei AVD) 1 Feld mit 1 Taste (AVE)
Kamera-Eigenschaften		
Erfassungswinkel (diagonal)		90°
Kameraart		color
Bildsensor	cm (")	0,8 (1/3) SONY CCD
Auflösung	TVL	420
Brennweite f	mm	3,7
Lichtempfindlichkeit	Lux	0,1 bei F 2.0
Tag-Nacht-tauglich		ja
IR-Beleuchtung		ja
maximale Infrarotausleuchtung	m	1
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Material		Aluminium
Material Namensschildglas		Acrylglas (bruchsicher)
Farbe		eloxiert natur eloxiert bronze weiß pulverbeschichtet
Ausführung Klingeltasten		verchromt, aus Vollmetall mit wartungsfreien Kontakten
Öffnungsprinzip		verdeckte Verschraubung
Gewicht	g	800 bis 940 (AVD) 740 bis 1.150 (AVE)
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	24 (± 8%)
Eingangsstrom I(a)	mA	2,8
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	200
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	240
Beleuchtung (Farbe)	mA	hinterleuchtet (weiss)
zusätzliche Klemme	mA	R (für Funktionserweiterung Türöffnen)
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		6 notwendig
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich

Video-Außenstation zur Aufputzmontage in Aluminium eloxiert natur

AVD14010-0010



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
0 41 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Speicher		tauschbar gesteckt
Konfigurationsmöglichkeiten		manuell mit Servicegerät mit configo™
manuell veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion Lautstärke Sprachausgabe Quittungstonauswahl Mikrofonempfindlichkeit
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion Gesprächszeit AS-Adresse ändern Sperren
mit Software veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion Gesprächszeit Türbereitschaftszeit Türöffnerzeit AS-Adresse ändern Sperren
Abmaße in H x B (x T)		
Namensfeldgröße	mm	34 bzw. 72 x 74 (AVD) 15 x 39 (AVE)
Aufputzgehäuse	mm	204 bis 242 x 135 x 20
Kamerafeld	mm	38 x 88
empfohlene Montagehöhe für Kamera	mm	1.600
Montage- und Bedienraum	mm	304 bis 342 x 135
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Außenstation		AVD AVE
zur Beschriftung		Namensschilder

Video-Außenstation
für 4 Wohneinheiten
AVE14040-0010



Video-Außenstationen der Serien
AVE und AVD in den Farbvarianten:

Aluminium eloxiert natur

Aluminium eloxiert bronze

weiß beschichtet

Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de