

Serie AVU IP		
Anwendungsbreite		
Anzahl Rufziele		max. 4
Bedien-, Eingabe- und Leselemente		
Bedienung Eingabe		Klingeltasten
Funktionalität Rufen, Sprechen, Schalten		
Quittungston		beim Drücken der Tasten
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitschaftszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Lautstärke Sprachausgabe Mikrofonempfindlichkeit
Anzahl Rufziele je Klingeltaste		max. 2
Lichtschaltfunktion		jede Klingeltaste (Lichtsymbol beiliegend)
Funktionalität Anzeigen, Informieren		
Informationsfeld		1 Feld (mit bis zu 3 Tasten)
Videoübertragung		via JPEG-Stream H.263
Kamera-Eigenschaften		
Erfassungswinkel		56°
Kameraart		color
Bildsensor	cm (")	0,4 (1/7) CMOS
Auflösung		640 x 480 Pixel
Brennweite f	mm	3,7 (Pinhole lens)
Lichtempfindlichkeit	Lux	0,2 bei F 2.0
Tag-Nacht-Umschaltung		ja
Nahfeldausleuchtung (schaltbar)		via LED
maximale LED-Ausleuchtung (bei Nacht)	m	1
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Unterputzmontage
Gehäuseform		Frontplatte mit Unterputzkasten
Material		Aluminium
Material Namensschildglas		Acrylglas (bruchsicher)
Farbe		eloxiert natur
Ausführung Klingeltasten Drehwählrad		verchromt, aus Vollmetall mit wartungsfreien Kontakten
Öffnungsprinzip		win:clip™
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsversorgung	V (Hz)	PoE IEEE802.3af Gleichspannungsnetzgerät 12 bis 27 V NGV1011-0400
Eingangstrom I(max), maximal	mA	650
Anzahl potentialfreier Relaiskontakte (Wechsler 24 V DC / 2 A)		2
Relaischaltzeit (potentialfreie Relaiskontakte)	s	5 (Werkseinstellung)
Ethernet-Anschluss		RJ45-Buchse (10/100 Base TX)
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Konfiguration		browserbasierend (keine Programm- Treiberinstallation erforderlich)
Abmaße in H x B (x T)		
Infofeldgröße	mm	19 24 37 x 62
Namensfeldgröße	mm	19 x 62
Kamerafeld	mm	40 x 72
Frontplatte	mm	252 x 150 x 3
Unterputzkasten	mm	203 x 126 x 40
empfohlene Montagehöhe der Kamera	mm	1.600
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-25 bis +50
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt

SIP-fähige IP Außenstationen mit Video zur Unterputzmontage.

AVU94010-0010

AVU94020-0010

AVU94030-0010

AVU94040-0010



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88**

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:

039 33 - 87 99 81

per Mail an:

hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen nicht farbecht.