

## CARUS ORIGO

INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

TCS:  
BUS

Gehäuse aus Aluminium-Vollmaterial gefräst

8,9 cm (3,5") Digitaldisplay

Bildschirmanzeige für komfortable Bedienung

Empfang von TCS:BUS Kurzmitteilungen

Erweiterte Komfortfunktionen wie Internrufe  
und Schalfunktionen

13 Ruftöne wählbar

Zur Aufputzmontage oder als Tischgerät

Aluminium eloxiert silber, bronze  
oder schwarz

## VARIANTEN TISCHGERÄT



## VARIANTEN WANDGERÄT



VIDEO-INNENSTATION

Artikel-Nr.

Carus ORIGO, Wandgerät

[CAE2000-015..](#)

Carus ORIGO, Tischgerät \*

[CAE2010-015..](#)...0 eloxiert silber, ...1 eloxiert bronze, ...6 eloxiert schwarz  
\* Anschlusskabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlussstecker

# CARUS ORIGO

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Aluminium, handveredelt
- > Farbe Gehäuse: eloxiert silber, eloxiert bronze, eloxiert schwarz
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen/Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruföne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar

## BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320x240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Bildtaste
- > Farbsättigung/Helligkeit/Kontrast: einstellbar
- > Komfortmodus: Anzeigen neuer Bilder im zentralen Bildspeicher

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Lichtschaltfunktion: an Funktionstaste
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar


- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Etagenruf möglich: 1
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige, Anzeige Bildaufzeichnung
- > OSD-Menü: ja
- > Menüsteuerung: an Menü- und Navigationstasten
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Kurzmitteilungsempfang: möglich
- > 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

## TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 16,5mA
- > Stromaufnahme, maximal: 175mA
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

[www.carus-concepts.com](http://www.carus-concepts.com)  
[www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)