

CARUS PENTA

INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

TCS:
BUS

VARIANTEN



14,2 cm (5,6") Digitaldisplay

Bildschirmanzeige für komfortable Bedienung

10 Schaltfunktionen und 10 Rufziele

Aufputzmontage

Aluminium eloxiert silber, bronze oder schwarz

VIDEO-INNENSTATION

Artikel-Nr.

Aluminium eloxiert silber

[CAI2300-0150](#)

Aluminium eloxiert bronze

[CAI2300-0151](#)

Aluminium eloxiert schwarz

[CAI2300-0156](#)

CARUS PENTA

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechtaste
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 14,2 cm (5,6")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 640 x 480 Pixel
- > Mitsehsperrung: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Bildtaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Funktionstaste
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung),
- > Besetztanzeige, Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik
- > Montageform: Aufputzmontage

- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Aluminium, handveredelt
- > Farbe Gehäuse: eloxiert silber, eloxiert bronze, eloxiert schwarz
- > OSD-Menü: ja
- > Menüsteuerung: an Menütaste
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Kurzmitteilungsempfang: möglich
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware


TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 25 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 300 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 190x150x20
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de