

## CODESCHLOSS

ZUTRITTSKONTROLLE | STAND-ALONE

AUFPUTZ

TCS:  
BUS

## VERWALTBARE ZUTRITTSKONTROLLE

Einfaches Zuweisen von Rechten per Software bietet Vorteile gegenüber Stand-alone-Lösungen.

Mit dem skalierbaren und einfach nachzurüstenden System kann standortübergreifend Zutritt verwaltet werden. Das bietet enorme Vorteile im Gebäudemanagement – ob bei Ferienwohnungen oder mehreren Firmenstandorten.

Weitere Informationen zu Zutritt in Netzwerken  
> [www.tcsag.de/systemloesungen](http://www.tcsag.de/systemloesungen)

Bis zu 10 nutzbare Zahlencodes  
 Designgleich zur Serie PAK und AVC  
 Schutzfunktion Sabotagekontakt  
 Stand-alone-Betrieb möglich  
 1- bis 6-stellige Zahlencodes  
 Öffnungsprinzip win:clip  
 Quittierung akustisch und optisch  
 In Außenstation PES und AVE verfügbar  
 Aluminium eloxiert natur

Artikel-Nr.

Codeschloss cPAKL

[AZC50000-0010](#)

# CODESCHLOSS

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Codeschloss
- > Anzahl Zahlencodes: maximal 10
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Bedienung/Eingabe: an 12er Tastatur
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Quittung: akustisch/optisch

## TECHNISCHE DATEN


- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,6 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 36 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 153x104x16
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: Codeschloss
- > Lichtschaltfunktion: an #-Taste
- > Schutzfunktion: Sabotagekontakt
- > Steuerfunktion: allgemein/spezifisch
- > Stand-alone-Betrieb: möglich
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Statusanzeige: LED (rot) / LED (grün)
- > Programmierung: manuell
- > Wartung/Konfiguration: mit Mastercode

## VERMASSUNG (IN MM)



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)