

# DISPLAY-AUSSENSTATION MIT TOUCHSCREEN AD4

SYSTEMLÖSUNGEN

BEWOHNERINFORMATION  
IM SONDERFALL



TCS:  
BUS



## ANWENDERPROGRAMM



Feuerwehdurchsagefunktion

Statt einer separat installierten Feuerwehr-Durchsageeinheit, kann deren Funktion auch von der Display-Außenstation AD4 ausgeführt werden. Die Umstellung auf den Feuerwehdurchsage-Modus erfolgt mittels Feuerweherschließung. Die Software ermöglicht es, einzelne Bewohner oder Rufziele in bestimmten Gebäudeteilen zu Rufgruppen zusammenzufassen. Bis zu 64 Rufgruppen sind über das Programm abrufbar.

Artikel-Nr.

Display-Außenstation  
mit Touchscreen AD4

[ADU4xxx-0030](#)

# DISPLAY-AUSSENSTATION MIT TOUCHSCEEN AD4

## DISPLAY EIGENSCHAFTEN

- > Displaygröße: 12,1 Zoll
- > Displayart: color
- > Touchscreen: mit großen, virtuellen Tastenfeldern

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Außenstationsserie mit Touchscreen
- > Anzahl Rufziele: für bis zu 1.000 Wohneinheiten
- > Montageform: Aufputzmontage / Unterputzmontage
- > Material Gehäuse: Edelstahl
- > Bedienerführung: mehrsprachig
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar
- > Gesprächszeit: einstellbar
- > Türöffnerzeit / Türbereitschaftszeit: einstellbar

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > modulare Erweiterungen: Zutrittskontrolle, Video, Pförtnerurf, Postschloss, Durchsagefunktionalität
- > Einblenden von Zusatzinformationen: Besuchszeiten, Lagepläne, Werbung
- > Codeschlossfunktion: 6 Codes für alle Anwender, zusätzlich ein individueller Code je Bewohner
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig plus 230 V (optional 24 V, 500 mA)
- > Programmierung Bewohner-Datensätze: manuell
- > Fernwartung: via LAN möglich

## TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Versorgungsspannung: 230 V / 50/60 Hz (optional 24 V, 500 mA)
- > Schutzart Frontverglasung: IP65
- > Aufputzgehäuse H x B x T mm: 480 x 760 x 123
- > Unterputz Frontplatte H x B x T mm: 480 x 760 x 8
- > Unterputz UP-Kasten H x B x T mm: 450 x 730 x 120
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: direkte Sonneinstrahlung vermeiden



<http://www.tcsag.de/systemloesungen/feuerwehrdurchsage>

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)