

Audio-Spezifikationen		
Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören		
Sprachübertragung		Gegensprechen (mit Hörer) Freisprechen Wechselsprechen (aktivierbar)
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Qualität der Ruftöne		Standard
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		3 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Internruf (aktivierbar)		an Funktionstaste an Komforttastatur
Parallelruf (aktivierbar)		an Funktionstaste an Komforttastatur
Rufumleitung (aktivierbar)		an Funktionstaste an Komforttastatur
automatisches Freisprechen nach Internruf (aktivierbar)		ja (nur bei Produktversionen zum Freisprechen)
Mithörsperrung und automatische Gesprächsabschaltung		ja
Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen		
Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Lichtschaltfunktion		an Lichttaste
Steuerfunktion		an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung)
Anzahl zusätzlicher Funktionen zum Rufen und Schalten		max. 20 (an Komforttastatur) mit Statusanzeigen
Türöffnerautomatik (aktivierbar)		an Funktionstaste an Komforttastatur
Ruftonlautstärke		veränderbar (stufenlos)
optische Anzeige Ruftonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik		LED (grün)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung)		LED (grün)
optische Anzeige Tür- und Gesprächsbereitschaft		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED (grün)
Elektrische Eigenschaften		
Eingangsstrom I(a)	mA	0,4 (ISW4100 IMM1100) 0,5 (IMM2100 IMM1110 IMM2110)
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	4,4 (IMM1100) 7,1 (IMM1110) 2,0 (ISW4100) 4,7 (IMM2100) 7,4 (IMM2110)
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	90 (IMM1100) 102 (IMM1110) 100 (ISW4100) 112 (IMM2100) 124 (IMM2110)
zusätzliche Anschlüsse		für Etagentaster

Video-Spezifikationen		
Funktionalität Sehen		
Monitorart		color
Displaygröße	cm(")	6,0 (2,4)
Displaytyp		aktives TFT-Display
Displayauflösung		320 x 234 Pixel
Mitsehsperrung		ja
Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen		
Bildausschaltung, Kameraauswahl		an Bildtaste
Kamerasteuerung		an Bild- und Pfeiltasten
Farbsättigung Helligkeit		veränderbar (stufenlos)

Innenstation zum Freisprechen
und 2 Komforttastaturen

IMM2110-014x



Video-Innenstation
mit Hörer

IMM1300-014x



Video-Innenstation
zum Freisprechen

IMM2300-014x



Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Datenblatt | Abmaße und Tastenlegende | Anlagenbeispiel

Stand: 01-2011

Elektrische Eigenschaften		
Eingangsstrom I(a)	mA	0,4 (IMM1300 IMM1310) 0,5 (IMM2300 IMM2310)
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	4,4 (IMM1300 IMM1310) 4,7 (IMM2300) 7,4 (IMM2310)
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	133 (IMM1300) 155 (IMM2300) 145 (IMM1310) 167 (IMM2310)

Weitere Serien-Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Montageform		Aufputzmontage Auf Tischmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Gehäuse- bzw. Frontplattenmaterial		Kunststoff (mattiert)
Gehäuse- bzw. Frontplattenfarbe		weiss silber
Gewicht	g	180 (ISW4100) 310 (IMM2100) 440 (IMM1300) 300 (IMM2300) 530 (IMM1310) 400 (IMM1100 IMM2110 IMM2310)

System-Eigenschaften

Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		2 oder 3 möglich (ISW4100) 3 notwendig (IMM1100 IMM1110 IMM2100 IMM2110) 6 (bei allen Video-Innenstationen)
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich

Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften

manuell veränderbare Parameter		Ruftonlautstärke Ruftonauswahl Ruftonabschaltung Farbsättigung Videoprodukte Helligkeit (Videoprodukte)
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Lichtschaltfunktion Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Steuerfunktion
mit Software configo™ veränderbare Parameter		Wechselsprechen (nur Produkte zum Freisprechen) Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Agententüröffnerfunktion Steuerfunktion Anzeigefunktion(en) für Komforttastatur automatisches Freisprechen nach Internruf (nur Produkte zum Freisprechen) AS-Adresse ändern Werkseinstellung laden Senden der Absenderseriennummer bei Internrufen

Abmaße in H x B (x T)

Aufputzgehäuse	mm	148 x 98 x 16 (ISW4100) 215 x 172 x 43 (IMM1100 IMM1300) 148 x 172 x 27 (IMM2100 IMM2300) 215 x 246 x 43 (IMM1110 IMM1310) 148 x 246 x 27 (IMM2110 IMM2310)
Montage- und Bedienraum	mm	300 x 98 / 172 / 246 (zum Freisprechen) 300 x 98 / 172 / 246 (mit Hörer)

Klimatische Eigenschaften

zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis + 40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt

Video-Innenstation mit Hörer und 1 Komforttastatur

IMM1310-014x



Video-Innenstation zum Freisprechen und 1 Komforttastatur

IMM2310-014x



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen nicht farbecht.