



Universaltelefon		
Anwendungsbreite		
Verwendung		zum Gegensprechen für den Betrieb in analogen Türsprechanlagen 3+n bis 6+n
Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören		
Sprachübertragung Türtelefon		Gegensprechen (mit Hörer)
Ruftöne		fest eingestellt
Qualität der Ruftöne		Standard
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		keine
Paralleruf (aktivierbar)		n. a.
Mithörsperre		nein
Bedien- und Anzeigeelemente		
Haustür öffnen		blaue Türöffnertaste
Klingelton Lautstärkeinstellung Ruf ausschalten		Schiebeschalter, 3 Positionen: minimal, maximal, AUS
Funktionalität Steuern, Schalten		
Funktionstaste		potentialfreier Kontakt für beliebige Zusatzfunktion
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	KL: 8 bis 15 V AC, EK: bis zu 15 Vss
maximaler Eingangsstrom (KL)	mA	40 mA
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage (auf Unterputzdose) Montage über Unterputzdose
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Material Gehäuse		Kunststoff (mattiert)
Gewicht	g	315
Inbetriebnahme- und Wartungseigenschaften		
Konfigurationsmöglichkeiten		Hörer: Lautsprecher- und Mikrofonlautstärke, Mikrofonimpedanz manuell (durch Elektrofachkraft)
Systemeigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		über bauseitig vorhandene Drähte
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		analog 3+n bis 6+n
Abmaße in H x B x T		
Aufputzgehäuse	mm	204 x 100 x 50/28 (mit/ohne Hörer)
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	+5 bis +40
Lieferumfang		
Universaltelefon		ISH3240-0140 (inkl. Produktinformation)

Universaltelefon

ISH3240-0140



Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
0 41 94 - 988 11 88
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
0 39 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen nicht farberbindlich.