

Kompakt-Innenstation		
<b>Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören</b>		
Sprachübertragung		Freisprechen   Wechselsprechen (aktivierbar)
Rufannahme		an Sprechentaste
Rufonabschaltung   Sprechen beenden		an Ruf-AUS-Taste
Qualität der Ruftöne		Standard
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Sprechzeit	s	120
Restsprechzeit (nach Betätigen des Türöffners)	s	4
Internbereitschaftszeit	s	30
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Anzahl wählbarer Ruftöne je Klingeltaste (Subturrufe)		4 (z.B. Eltern, Kinder)
Internruf (aktivierbar)		an Funktionstaste
Rufumleitung (aktivierbar)		an Funktionstaste
Parallelruf (aktivierbar)		via Servicegerät   configo™
automatisches Freisprechen nach Internruf (aktivierbar)		ja
Mithörsperrung und automatischer Gesprächsabschaltung		ja
<b>Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen</b>		
Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Türöffnerautomatik (aktivierbar)		an Funktionstaste
Etagentüröffnerfunktion (aktivierbar)		an Türöffnertaste
Etagentüröffnerzeit	s	30
Lichtschaltfunktion		an Lichttaste   an Türöffnertaste
Steuerfunktion		an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung)
Alternativbelegung Funktionstaste		Internruf   Türöffnerfunktion   Rufumleitung
Rufonlautstärke		veränderbar (in 4 Stufen)
optische Anzeige Rufonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung)		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED Sprechentaste (grün)
Beleuchtungselement		LED (blau)
Timeout manuelle Programmierung (nach letzter Aktion)	s	8
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
Versorgungsspannung	V	24 ± 8%
Eingangsstrom I(a)	mA	2,6 (2-Draht-Betrieb)   0,4 (3-Draht-Betrieb)
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	3,2
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	40
zusätzliche Anschlüsse		für Etagentaster
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Montageform		Aufputzmontage   Unterputzmontage im Schalerrahmen
Gehäuseform		Aufputzgehäuse   Einbaueinheit
Gehäuse- bzw. Frontplattenmaterial		Kunststoff (mattiert)
Gehäuse- bzw. Frontplattenfarbe		weiss   silber
Gewicht in g		100
<b>System-Eigenschaften</b>		
Systemübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		2 oder 3 möglich
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich

Kompakt-Innenstation  
zum Freisprechen in weiß  
**ISW4210-0147**



Kompakt-Innenstation  
zum Freisprechen in silber  
**ISW4210-0144**



Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**0 41 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Betriebsanzeige		LED (blau)
manuell veränderbare Parameter		Ruftonlautstärke   Ruftonauswahl   Ruftonabschaltung
mit Servicegerät veränderbare Parameter (auch manuell)		Lichtschaltfunktion   Internruf   Parallelruf   Rufumleitung   Türöffnerautomatik   Steuerfunktion
mit Software veränderbare Parameter		Wechselsprechen   Ruftonauswahl   Internruf   Parallelruf   Rufumleitung   Türöffnerautomatik   Etagentüröffnerfunktion   Steuerfunktion   automatisches Freisprechen nach Internruf   AS-Adresse ändern   Werkseinstellung laden   Senden Absenderseriennummer bei Internrufen   unendliche Sprechzeit
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	129 x 58 x 23
Bedien- und Montageaum	mm	200 x 100
empfohlene Montagehöhe	mm	1.600
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis + 40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Kompakt-Innenstation		ISW42x0-014x (inkl. Produktinformation)

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**