

Datenblatt

Stand: 08-2013

Objekt-Video-Innenstation		
Funktionalität Sehen		
Monitorart		color
Displaygröße	cm(")	8,9 (3,5)
Displaytyp		digitales TFT-Display
Displayauflösung		320 x 240 Pixel
Mitsehsperr		ja
Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören		
Sprachübertragung		Gegensprechen (mit Hörer)
Anzahl wählbarer Ruftöne		7
Qualität der Ruftöne		Standard
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Paralleruf (aktivierbar)		mit Servicegerät oder configo™
Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung		ja
Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen		
Türöffnerfunktion		an blauer Türöffnertaste
Bildaufschaltung		an Funktionstaste (Werkseinstellung)
Lichtschaltfunktion Steuerfunktion		an Funktionstaste (wahlweise aktivierbar)
Rufonabschaltung		an Ruf-AUS-Schalter
Rufonlautstärke		stufenlos einstellbar an Drehregler
Hörerhalterung		mechanisch
Hörerschnur		steckbar
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Unterschale		Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar
Gehäusematerial		Kunststoff (mattiert)
Gehäusefarbe		weiss
Elektrische Eigenschaften		
Eingangsstrom I(a)	mA	0,2
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	4
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	90
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		6 notwendig
gemischte Installation Audio, Video in einer Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
manuell veränderbare Parameter		Rufonlautstärke Rufonabschaltung
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Lichtschaltfunktion Bildaufschaltung Steuerfunktion Parallelzuordnung
mit Software configo veränderbare Parameter		Lichtschaltfunktion Bildaufschaltung Steuerfunktion Parallelruf Rufunterscheidungen Farbsättigung Helligkeit Kontrast Werkseinstellung laden
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	250 x 100 x 50/28 (mit/ohne Hörer)
Montage- und Bedienraum	mm	350 x 150
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis + 40
Lieferumfang		
Objekt-Video-Innenstation		IVH3222 (inkl. Produktinformation)

Türtelefon

IVH3222-0140



Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de