

| Video-Innenstation ecoos™ | | |
|--|--------|---|
| Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören | | |
| Sprachübertragung | | Freisprechen Wechselsprechen (aktivierbar) |
| Rufannahme | | an Sprechentaste |
| Anzahl wählbarer Ruftöne | | 13 |
| Qualität der Ruftöne | | Standard |
| Sprechzeit | s | 120 |
| Restsprechzeit (nach Betätigen des Türöffners) | s | 4 |
| Internbereitschaftszeit | s | 30 |
| Timeout Menü Ruftonparameter (nach letzter Aktion) | s | 10 |
| Anzahl akustischer Rufunterscheidungen | | 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen) |
| Anzahl wählbarer Ruftöne je Klingeltaste (Subturrufe) | | 4 (z.B. Eltern, Kinder) |
| Internruf (aktivierbar) | | an Funktionstaste |
| Rufumleitung (aktivierbar) | | an Funktionstaste |
| Parallelruf (aktivierbar) | | via Servicegerät configo™ |
| automatisches Freisprechen nach Internruf (aktivierbar) | | ja |
| Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung | | ja |
| Funktionalität Sehen | | |
| Monitorart | | color |
| Displaygröße | cm (") | 8,9 (3,5) |
| Displayauflösung | Pixel | 320 x 240 |
| Displaytyp | | digitales TFT-Display |
| Mitsehsperr | | ja |
| Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen | | |
| Türöffnerfunktion | | an Türöffnertaste |
| Türöffnerautomatik (aktivierbar) | | an Funktionstaste |
| Etagentüröffnerfunktion (aktivierbar) | | an Türöffnertaste |
| Etagentüröffnerzeit | s | 30 |
| Lichtschaltfunktion | | an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung) an Türöffnertaste |
| Steuerfunktion (aktivierbar) | | an Funktionstaste |
| Alternativbelegung Funktionstaste | | Internruf Türöffnerautomatik Rufumleitung |
| Bildaufschaltung, Kameraauswahl | | an Bildstaste |
| Bildschaltzeit | s | 80 |
| Timeout Menü Bildparameter | s | 10 |
| Timeout Symbole im Videobild (nach Drücken Sprechentaste) | s | 3 |
| OSD-Menü (On-Screen-Display-Menü) | | ja |
| Menüsteuerung | | an Menü- und Pfeiltasten |
| Ruftonlautstärke | | veränderbar (in 4 Stufen) |
| Farbsättigung Helligkeit Kontrast | | veränderbar (in 8 Stufen) |
| Empfang von Kurzmitteilungen | | möglich |
| Bedienung zentraler Bildspeicher | | OSD basierend mit optischer Anzeige (LED grün) |
| optische Anzeige Ruftonabschaltung | | LED (rot) |
| optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung) | | LED (grün) |
| optische Besetztanzeige | | LED (grün) |
| optische Anzeige Bildaufzeichnung | | LED (grün) |
| Elektrische Eigenschaften | | |
| Versorgungsspannung | V | 24 ± 8% |
| Eingangsstrom I(a) | mA | 0,04 |
| Eingangsstrom I(P), in Ruhe | mA | 14 |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | mA | 136 |
| Videobildaufschaltung | | AS-abhängig |

Video-Innenstation zum
Freisprechen in Kunststoff weiß
IVW2211-0140



Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

| Mechanische Eigenschaften | | |
|--|----|---|
| Montageform | | Montage auf Unterputzdose empfohlen Auf Tischmontage |
| Gehäuseform | | Aufputzgehäuse Auf Tischgehäuse |
| Gehäuse- bzw. Frontplattenmaterial | | Kunststoff (mattiert) |
| Gehäuse- bzw. Frontplattenfarbe | | weiss |
| Gewicht in g | | 230 |
| System-Eigenschaften | | |
| Systemübertragung und Stromversorgung | | verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS |
| Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte) | | 6 |
| gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage | | möglich |
| Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften | | |
| Betriebsanzeige | | OSD-Menü |
| Fehleranzeige | | akustisch optisch (Summenfehleranzeige an beiden LED) |
| manuell veränderbare Parameter | | Ruftonlautstärke Ruftonauswahl Ruftonabschaltung Farbsättigung Helligkeit Kontrast |
| mit Servicegerät veränderbare Parameter | | Lichtschaltfunktion Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Steuerungsfunktion |
| mit Software configo™ veränderbare Parameter | | Wechselsprechen Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Etagentüröffnerfunktion Steuerungsfunktion automatisches Freisprechen nach Internruf AS-Adresse ändern Werkseinstellung laden Sender der Absenderseriennummer bei Internrufen unendliche Sprechzeit |
| Abmaße in H x B (x T) | | |
| Aufputzgehäuse | mm | 186 x 101 x 20 |
| Montage- und Bedienraum | mm | 200 x 101 |
| empfohlene Montagehöhe des Displays | mm | 1.600 |
| Klimatische Eigenschaften | | |
| zulässige Umgebungstemperatur | °C | -5 bis + 40 |
| UV-Beständigkeit | | uneingeschränkt |
| Zubehör | | |
| Zentraler Bildspeicher | °C | FVM1000-0400 (inkl. Produktinformation) |
| Lieferumfang | | |
| Video-Innenstation | | IWW2211-0140 (inkl. Produktinformation Bedienungsanleitung) |

Tischzubehör in Aluminium eloxiert schwarz

ZIT1700-0016



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
 (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
 per Mail an:
hotline@tcsag.de