

Video-Innenstation sky™		
Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören		
Sprachübertragung		Freisprechen Wechselsprechen (aktivierbar)
Rufannahme		an Sprechentaste
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Qualität der Ruftöne		polyphon
Sprechzeit	s	120
Restsprechzeit (nach Betätigen des Türöffners)	s	4
Internbereitschaftszeit	s	30
Timeout Menü Ruftonparameter (nach letzter Aktion)	s	10
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Anzahl wählbarer Ruftöne je Klingeltaste (Subtürrufe)		4 (z.B. Eltern, Kinder)
Internruf (aktivierbar)		max. 10 an Funktionstaste
Rufumleitung (aktivierbar)		an Funktionstaste
Parallelruf (aktivierbar)		via Servicegerät configo™
automatisches Freisprechen nach Internruf (aktivierbar)		ja
Mithörsperre und automatischer Gesprächsabschaltung		ja
Funktionalität Sehen		
Monitorart		color
Displaygröße	cm (")	8,9 (3,5)
Displayauflösung	Pixel	320 x 240
Displaytyp		digitales TFT-Display
Mitsehsperr		ja
Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen		
Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Türöffnerautomatik (aktivierbar)		an Funktionstaste
Etagentüröffnerfunktion (aktivierbar)		an Türöffnertaste
Etagentüröffnerzeit	s	30
Lichtschaltfunktion		an Funktionstaste (änderbare Werkseinstellung) an Türöffnertaste
Steuerfunktion (gezieltes Schalten)		max. 10 an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung)
Alternativbelegung Funktionstaste		Internruf Türöffnerautomatik mit Menü-Aufruf Rufumleitung
Bildaufschaltung, Kameraauswahl		an Bildstaste
Bildschaltzeit	s	80
Timeout Menü Bildparameter	s	10
Timeout Symbole im Videobild (nach Drücken Sprechentaste)	s	3
OSD-Menü (On-Screen-Display-Menü)		ja
Menüsteuerung		an Menü- und Pfeiltasten
Ruftonlautstärke		veränderbar (in 4 Stufen)
Farbsättigung Helligkeit Kontrast		veränderbar (in 8 Stufen)
optische Anzeige Ruftonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung)		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED (grün)
Bedienung zentraler Bildspeicher		im Komfortmodus mit optischer Anzeige (LED grün)
Bildaufzeichnung in zentralem Bildspeicher		an Menüsteuertasten (max. 64 Bilder)
Empfang von Kurzmitteilungen		möglich (Darstellung im OSD-Menü)
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	24 ± 8%
Eingangsstrom I(a)	mA	0,03
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	8,5
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	210
Videobildaufschaltung		AS-abhängig

Video-Innenstationen zum Freisprechen in Aluminium...

eloxiert silber

IVW2221-0153



eloxiert champagner

IVW2221-0154



eloxiert schwarz

IVW2221-0155



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88** (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **039 33 - 87 99 81** per Mail an: **hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen nicht farbecht.

Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Montage auf Unterputzdose Auftischmontage
Gehäusematerial		Aluminium (eloxiert)
Frontplattenmaterial		Acrylglas (bruchsicher)
Gehäuse- bzw. Frontplattenfarbe		eloxiert silber eloxiert champagner eloxiert schwarz
Gewicht in g		410
System-Eigenschaften		
Systemübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		6
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Betriebsanzeige		OSD-Menü
Fehleranzeige		akustisch optisch (Summenfehleranzeige an beiden LED)
manuell veränderbare Parameter		Ruftonlautstärke Ruftonauswahl Ruftonabschaltung Farbsättigung Helligkeit Kontrast
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Lichtschaltfunktion Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Steuerungsfunktion
mit Software (config™) veränderbare Parameter		Wechselsprechen Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Etagentüröffnerfunktion Steuerungsfunktion automatisches Freisprechen nach Internruf AS-Adresse ändern Werkseinstellung laden Sender der Absenderseriennummer bei Internrufen unendliche Sprechzeit
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	104 x 153 x 19
Montage- und Bedienraum	mm	200 x 200
empfohlene Montagehöhe des Displays	mm	1.600
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis + 40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Zubehör		
Zentraler Bildspeicher		FVM1000-0400 (inkl. Produktinformation)
Tischzubehör für Video-Innenstation		ZIT1800 (inkl. Montageanleitung)
Abmaße Tischzubehör (in H x B x T)	mm	148 x 94 x 112
Lieferumfang		
Video-Innenstation		IVW2221-015x (inkl. Produktinformation)

Tischzubehör in Aluminium eloxiert schwarz

ZIT1800



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
 (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
 per Mail an:
hotline@tcsag.de