

Video-Innenstation skyline™		
Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören		
Sprachübertragung		Freisprechen Wechselsprechen (aktivierbar)
Rufannahme		an Sprechentaste
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Qualität der Ruftöne		polyphon
Sprechzeit	s	120
Restsprechzeit (nach Betätigen des Türöffners)	s	4
Internbereitschaftszeit	s	30
Timeout Menü Ruftonparameter (nach letzter Aktion)	s	10
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Anzahl wählbarer Ruftöne je Klingeltaste (Subtürrufe)		4 (z.B. Eltern, Kinder)
Internruf (aktivierbar)		an Funktionstaste im OSD-Menü
Rufumleitung (aktivierbar)		an Funktionstaste
Parallelruf (aktivierbar)		via Servicegerät configo™
automatisches Freisprechen nach Internruf (aktivierbar)		ja
Mithörsperrung und automatischer Gesprächsabschaltung		ja
Funktionalität Sehen		
Monitorart		color
Displaygröße	cm (")	14,5 (5,7)
Displayauflösung	Pixel	640 x 480
Displaytyp		aktives TFT-Display
Mitsehsperrung		ja
Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen		
Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Etagentüröffnerfunktion (aktivierbar)		an Türöffnertaste
Etagentüröffnerzeit	s	30
Lichtschaltfunktion		an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung) an Türöffnertaste
Steuerfunktion		an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung)
Alternativbelegung Funktionstaste		Internruf Türöffnerautomatik Rufumleitung
Zusatzfunktionen zum Rufen und Schalten (mit Statusanzeigen)		max. 10 Internrufe und max. 10 Steuerfunktionen (im OSD-Menü)
Türöffnerautomatik (aktivierbar)		an Funktionstaste im OSD-Menü
Bildaufschaltung, Kameraauswahl		an Bildstaste
OSD-Menü (On-Screen-Display-Menü)		ja
Menüsteuerung		an Menü- und Pfeiltasten
Kamerasteuerung		an Kreuztasten
Ruftonlautstärke		veränderbar (in 4 Stufen)
Farbsättigung Helligkeit Kontrast		veränderbar (in 8 Stufen)
optische Anzeige Ruftonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung)		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED (grün)
Bedienung zentraler Bildspeicher		an Bildspeichertaste im Komfortmodus mit optischer Anzeige (LED gelb)
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	26 ± 8%
Eingangsstrom I(a)	mA	0,4
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	33
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	440
Videobildaufschaltung		AS-abhängig
Zustandsanzeige		Sensor mit Binäreingang

Video-Innenstationen zum Freisprechen in Aluminium eloxiert silber

zur Aufputzmontage

IVW3012-0110



zur Unterputzmontage

IVW3012-0210



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
 (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
 per Mail an:
hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen nicht farbverbindlich.

Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage Unterputzmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse Gehäusefront mit Unterputzkasten
Gehäuse- bzw. Frontplattenmaterial		Aluminium (eloxiert) Acrylglas (bruchsicher)
Material AP/UP-Kasten		Stahl (pulverbeschichtet / verzinkt)
Gehäuse- bzw. Frontplattenfarbe		eloxiert silber
Gewicht in g		2.055 (AP) 1.970 (UP)
System-Eigenschaften		
Systemübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		6
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Betriebsmodusanzeige		OSD-Menü (LED blau)
Fehleranzeige		akustisch optisch (Summenfehleranzeige an beiden LED)
manuell veränderbare Parameter		Ruftonlautstärke Ruftonauswahl Ruftonabschaltung Farbsättigung Helligkeit Kontrast
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Lichtschaftfunktion Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Steuerungsfunktion
mit Software configo™ veränderbare Parameter		Wechselsprechen Ruftonauswahl Internruf Parallelruf Rufumleitung Türöffnerautomatik Etagentüröffnerfunktion Steuerungsfunktion automatisches Freisprechen nach Internruf AS-Adresse ändern Werkseinstellung laden Sender der Absenderseriennummer bei Internrufen unendliche Sprechzeit
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	215 x 280 x 30
Frontplatte Unterputzkasten	mm	215 x 280 x 5 215 x 280 x 32
Montage- und Bedienraum	mm	350 x 280
empfohlene Montagehöhe des Displays	mm	1.600
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis + 40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Video-Innenstation		IVW3012 (AP- UP-Kasten und Fronteinheit, inkl. Produktinformation)
Zubehör		
Zentraler Bildspeicher		FVM1000-0400 inkl. Produktinformation (nicht im Lieferumfang enthalten)

Video-Innenstation mit 5,7 Zoll großem Farbdisplay für Videobilder in hoher Qualität

IVW3012-0210



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88
 (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
 per Mail an:
hotline@tcsag.de