



## Video-Innenstation skyline:ten

### Systemeigenschaften

Ausführung		Video-Innenstation zum Freisprechen
System		TCS:BUS®, 6-Draht-Technik
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS®
gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Netzwerk		LAN   WLAN
Bedienung		4 Direktwahltasten   Touch-Bedienfeld

### Display

Displaygröße	<b>cm   "</b>	25,6   10,1
Displayauflösung	<b>px</b>	1280 x 800
Displaytyp		Touchscreen, color
Näherungssensor		einstellbar (in 8 Stufen)
Standby-Modus	<b>s</b>	60 (einstellbar von 20 bis 120)

### Funktionen Audio

Ruftonlautstärke		einstellbar (in 8 Stufen)
max. Anzahl der Ruftonunterscheidungen für Türrufe		8
max. Anzahl der Ruftonunterscheidungen für Etagenrufe		1
max. Anzahl der Ruftonunterscheidungen für Internrufe		20
max. Anzahl der Ruftöne		13 polyphone Ruftöne (fest installiert) Import individueller Ruftöne im mp3-Format
Ruftonabschaltung		optische Anzeige LED (rot)   Symbol im Display
Lautsprecher		2-Lautsprecher-Technik für hohe Audioqualität
Lautstärke Lautsprecher		einstellbar (in Stufen 0 bis 7)
Lautstärke Mikrophon		einstellbar (in Stufen 0 bis 7)
Sprechzeit	<b>s</b>	45 (einstellbar von 10 s bis unbegrenzt)
Restsprechzeit (nach Betätigen des Türöffners)	<b>s</b>	4

### Funktionen Video

Anzeigemodus		Standard mit Navigation
Farbsättigung   Helligkeit   Kontrast		einstellbar (in 20 Stufen)
automatische Bildspeicherung je Türruf mit Aufnahmeverzögerung	<b>s</b>	5 (einstellbar von 5 bis 30)
max. Anzahl an manuell gespeicherten Bildern		2000 Bilder
max. Länge manuelle Videoaufnahme	<b>s</b>	max. Aufnahmelänge 120
Kameraauswahl		max. 8 Kameras   gezielte Kameraauswahl über OSD-Menü
Kamerasteuerung		PTZ-Funktion aktivierbar über OSD-Menü

### Funktionen Interkom

Rufannahme		an Sprechentaste über OSD-Menü
Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste über OSD-Menü
Etagentüröffnerfunktion		aktivierbar an Etagentüröffnertaste über OSD-Menü
Türöffnerautomatik		aktivierbar an Türöffnerautomatiktaste über OSD-Menü
Internruf		max. 20 Internrufe konfigurierbar im OSD-Menü
Parallelruf		konfigurierbar im OSD-Menü
Rufumleitung		konfigurierbar im OSD-Menü

Der skyline:ten verfügt über ein digitales 10,1 Zoll Touchscreen mit 25,6 Zentimeter Bildschirmdiagonale.

### IWW9010-0261



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline  
**0 41 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:  
**0 39 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbecht.



Gerätefunktionen		
Lichtschaltfunktion		an Lichteinschalttaste über OSD-Menü
Steuerfunktion		max. 20 Steuerfunktionen konfigurierbar über OSD-Menü
zentral EIN   zentral AUS		an zentral EIN-Taste   zentral AUS-Taste
R-Kontakt		an Funktionstaste Aufzug über OSD-Menü
Zentrale		an Direktwahltaste   an Zentralen-Taste über OSD-Menü
Datum- /Uhrzeitanzeige		Display (individuell konfigurierbar)
Wetterdaten		Display (individuell konfigurierbar)
Anwender-Apps		E-Mail, Kalender und Internetbrowser
digitaler Bilderrahmen mit Hintergrundmusik		im Standby-Betrieb, konfigurierbar über OSD-Menü
Werkseinstellung laden		über OSD-Menü
Deaktivieren der Touch-Funktion		über OSD Menü
Sprachauswahl		Deutsch, Englisch
Programmierung		über OSD-Menü
Anzeigen		
optische Anzeige Ruftonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Tür- und Internrufe		LED (grün)
optische Anzeige Kurzmitteilungsempfang		LED (grün)
Status- und Nachrichtenleiste im Display		Ruf AN/AUS   Türöffnerautomatik aktiviert/deaktiviert   Rufumleitung aktiviert/deaktiviert   Empfang TCS-Kurzmitteilung   Ruf einer Zentrale   verpasste Tür- und Internrufe
Bezeichnung Internrufe		konfigurierbar über OSD-Menü
Bezeichnung Außenstationen / Kameras		konfigurierbar über OSD-Menü
Bezeichnung Steuerfunktionen		konfigurierbar über OSD-Menü
Technische Daten		
Material Gehäuse		Aluminium
Farbe Gehäuse		silber   schwarz
Form Gehäuse		Aufputzgehäuse
Montageform		Aufputzmontage mit Montagekasten Unterputzmontage mit Unterputzkasten verzinkt
empfohlene Montagehöhe	<b>m</b>	1,60
Gewicht	<b>g</b>	1550 (inkl. Unterputzkasten)
Abmaß Gerät inkl. Montagekasten	<b>mm</b>	182 x 273 x 49 (H x B x T)
zulässige Umgebungstemperatur	<b>°C</b>	0 bis +40
Versorgungsspannung	<b>V</b>	+26 ± 8 % (Versorgungs- und Steuergerät)
Eingangsstrom in Ruhe I(a)	<b>mA</b>	0,48
Eingangsstrom in Ruhe I(P)	<b>mA</b>	200 (Startbildschirm)
Eingangsstrom in Ruhe I(P)	<b>mA</b>	60 (Standby-Modus)
max. Eingangsstrom I(P <sub>max</sub> )	<b>mA</b>	300 (Türruf mit Bildübertragung)
max. Eingangsstrom I(P <sub>max</sub> )	<b>mA</b>	330 (Sprechen)
Schutzart		IP30
max. Anzahl bei Versorgung mit VBVS05-SG (1 Strang)		bis zu 2x IWW9010-026x
max. Anzahl bei Versorgung mit BVS20-SG mit NGV1011-0400		bis zu 4x IWW9010-026x
Lieferumfang		
Video-Innenstation skyline:ten		IWW9010-026x (inkl. Produktinformation   Bedienungsanleitung)
Montagekasten		enthalten
Unterputzkasten		enthalten
Montagekit mit Schrauben und Dübel		enthalten
Zubehör		
Hohlwandmontageset für UP-Kasten		ZAU4001-0002

IWW9010-0262



Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**0 41 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**0 39 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farberbichtlich.