



## Video-Innenstation IVW9030

### Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören

Sprachübertragung		Freisprechen   Wechselsprechen (aktivierbar)
Rufannahme		an Sprechentaste
Anzahl wählbarer Ruftöne		7 (mit Konfigurationssoftware configo™)
Qualität der Ruftöne		polyphon
Displayzeit	s	60
Sprechzeit	s	45
Restsprechzeit (nach Betätigen des Türöffners)	s	4
Anzahl Internrufe		1
Anzahl Etagenrufe		1
Anzahl Parallelrufe		1
Anzahl Rufweiterleitungen		1
Anzahl akustischer Rufunterscheidungen		Türruf von 2 Außenstationen, Ruf von der Wohnungstür (Etagenklingel), Internruf
Rufonabschaltung		an Schiebeschalter
Internruf (aktivierbar)		via Servicegerät   configo™
Rufumleitung (aktivierbar)		via Servicegerät   configo™
Parallelruf (aktivierbar)		via Servicegerät   configo™
Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung		ja

### Funktionalität Sehen

Monitorart		color
Displaygröße	cm (")	8,9 (3,5)
Displayauflösung	Pixel	320 x 240
Displaytyp		digitales TFT-Display

### Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen

Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Lichtschaltfunktion		an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung)
Alternativbelegung Funktionstaste		Steuerfunktion   Bildaufschaltung
Steuerfunktion (aktivierbar)		an Funktionstaste
Bildaufschaltung (aktivierbar)		an Funktionstaste
Bildschaltzeit	s	60
Timeout Menü Bildparameter	s	60
Rufonlautstärke		stufenlos einstellbar
Farbsättigung   Helligkeit   Kontrast		veränderbar (in 8 Stufen)

### Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung	V	24 ± 8%
Eingangsstrom I(a)	mA	0,2
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	4
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	90

### Mechanische Eigenschaften

Montageform		Aufputzmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Gehäuse- bzw. Frontplattenmaterial		Kunststoff (mattiert)
Gehäuse- bzw. Frontplattenfarbe		weiss

### System-Eigenschaften

Systemübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		6
gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich

Video-Innenstation zum  
Freisprechen in Kunststoff weiß  
**IVW9030-0140**



Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**0 41 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**0 39 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farberbindlich.



Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
manuell veränderbare Parameter		Ruftonlautstärke   Bildparameter (Helligkeit, Kontrast)
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Bildaufschalten an Funktionstaste   Steuerfunktion an Funktionstaste   Lichtschalten an Funktionstaste   Parallelzuordnung
mit Software configo™ veränderbare Parameter		Bildaufschalten an Funktionstaste   Steuerfunktion an Funktionstaste   Lichtschalten an Funktionstaste   Ruftonauswahl   Parallelzuordnung   Bildparameter (Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung)   Werkseinstellung laden
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	250x 100 x 50/28 (mit/ohne Hörer)
empfohlene Montagehöhe des Displays	mm	1.600
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis + 40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Video-Innenstation		IW9030-0140 (inkl. Produktinformation   Bedienungsanleitung)

Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**0 41 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:  
**0 39 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farberbindlich.