

Kommunikationssäulen		
Funktionalität		
Kommunikationssäulen		modulare Außenstationen in Säulenbauweise, freistehend
Anzahl von Modulen		max. 6 Außenstationsmodule der Serie AMI pro Kommunikationssäule
Typen*		
K30001		Säule Audio, Display, Drehrad
K30002		Säule Video, Display, Drehrad
K30003		Säule Audio, Display, Tastatur
K30004		Säule Video, Display, Tastatur
*Die Kommunikationssäulen K30001 bis K30004 sind Außenstationen in Säulenbauweise, freistehend mit Displaymodul für 100 WE.		
Außenstationsmodule der Serie AMI für Kommunikationssäulen*		
Displaymodul LCD Grafik für 100 WE		AMI110100-0000
Displaymodul LCD Grafik für 200 WE		AMI110103-0000
Displaymodul LCD Grafik für 1000 WE		AMI110105-0000
Lautsprechermodul		AMI110200-0057
Tastaturmodul		AMI110300-0057
Drehradmodul		AMI110400-0057
*Optionale Außenstationsmodule der Funktionsgruppe für Display-Außenstationen. Sie können individuell nach Kundenwunsch mit Funktionsmodulen ergänzt werden. Detaillierte Informationen zu den Modulen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt zur Serie der Außenstationsmodule AMI sowie der Produktinformation <i>Module der Serie AMI in Außenstationen</i> .		
Außenstationsmodule der Serie AMI zur Ergänzung von Kommunikationssäulen*		
Einbau-Türlautsprechermodul		AMI111100-0057
Klingelkastenmodul (mit 1 Klingeltaste)		AMI110901-0057
Klingelkastenmodul (mit 2 Klingeltasten)		AMI110902-0057
Klingelkastenmodul (mit 3 Klingeltasten)		AMI110903-0057
Klingelkastenmodul (mit 4 Klingeltasten)		AMI110904-0057
Kameramodul		AMI110500-0080
Dome-Kameramodul		AMI110600-0057
Codeschlossmodul		AMI112000-0057
Fingerprints Scanner-Modul		AMI110800-0057
Transponderlesermodul		AZI41000-0043
Schlüsselschaltermodul		AMI110700-0057
Beleuchtungsmodul		AMI111400-0057
Infomodul		AMI111300-0000
Blindmodul		AMI111000-0080
*Außenstationsmodule der Serie AMI zur optionalen Ergänzung von Kommunikationssäulen. Detaillierte Informationen zu den Modulen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt zur Serie der Außenstationsmodule AMI sowie der Produktinformation <i>Module der Serie AMI in Außenstationen</i> .		
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		freistehend
Gehäuseform		Säulenbauweise
Material Gehäuse		Aluminium
Farbe		eloxiert natur DB703 Eisenglimmer
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig (Audio) 6 notwendig (Video)
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Speicher		tauschbar gesteckt
Anschluss für Serviceprodukte bzw. externe Speicher		Serviceanschluss

Kommunikationssäule mit insgesamt 6 Außenstationsmodulen der modularen Serie AMI:

Infomodul, Dome-Kameramodul, Lautsprechermodul, Displaymodul, Drehradmodul, Schlüsselschaltermodul



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88** (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **039 33 - 87 99 81** per Mail an: **hotline@tcsag.de**

Abmaße in H x B (x T)		
Säulenkörper	mm	1665 x 160 x 135
Säulendach	mm	8 x 172 x 192
Bodenanker	mm	30 x 226 x 226
Modul, frontseitig sichtbar	mm	82 x 82
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
UV-Beständigkeit		Hinweis: Keine direkte Sonneneinstrahlung am Montageort bei Verwendung eines der folgenden Module: Displaymodul AMI10105 oder AMI11603 Kameramodul AMI10500 oder AMI10600
Lieferumfang		
Kommunikationssäule		K3xxxx (inkl. Produktinformationen Kommunikationssäulen, Serie AMI)
Befestigungsmaterial		Schwerlastanker mit Zubehör

Tastaturmodul **AMI10300-0057**



Klingeltastenmodul mit 2 Tasten

AMI10902-0057



Fingerprints Scannermodul

AMI10800-0057



Codeschlossmodul

AMI11200-0057



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88** (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **039 33 - 87 99 81**
per Mail an: **hotline@tcsag.de**