

Serie PDS PDT		
Anwendungsbreite		
Rufziele		max. 3
Rufziele mit (Einbau-) Klingeltastenerweiterung		max. 23
Klingeltastenerweiterungen		max. 4
Bedien-, Eingabe- und Leselemente		
Bedienung Eingabe		Klingeltasten
Funktionalität Rufen, Sprechen, Schalten		
Quittungston		beim Drücken der Tasten
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitschaftszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türöffnerzeit an R-Klemme	s	3 (veränderbare Werkseinstellung)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Lautstärke Sprachausgabe Mikrofonempfindlichkeit
Zuordnungen je Klingeltaste		max. 2 Seriennummern bzw. Innenstationen
Lichtschaltfunktion		jede Klingeltaste (Lichtsymbol beiliegend)
Funktionalität Anzeigen, Informieren		
Informationsfeld		1 Feld (mit bis zu 3 Tasten)
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	24 (± 8%)
Eingangsstrom I(a)	mA	0,4 (PDS PDT)
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	16 (PDS) 0,4 (PDT)
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	65 (PDS) 11 (PDT)
Beleuchtung (Farbe)	mA	hinterleuchtet (weiss)
zusätzliche Klemme	mA	R (für Funktionserweiterung Türöffnen)
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Material		Aluminium
Material Namensschildglas		Acrylglas (bruchsicher)
Farben		eloxiert natur eloxiert bronze weiß pulverbeschichtet
Ausführung Klingeltasten		verchromt, aus Vollmetall mit wartungsfreien Kontakten
Öffnungsprinzip		verdeckte Verschraubung
Gewicht	g	660 (PDS01 bis 770 (PDS03) 500 (PDT03) bis 700 (PDT05) 370 (PI135)
System-Eigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig
Gemischte Installation Audio, video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Speicher		tauschbar gesteckt
Konfigurationsmöglichkeiten		manuell mit Servicegerät mit configo™
manuell veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion Lautstärke Sprachausgabe Quittungstonauswahl Mikrofonempfindlichkeit
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion Gesprächszeit AS-Adresse ändern Sperren
mit Software veränderbare Parameter		Rufziele bzw. Lichtschaltfunktion Gesprächszeit Türbereitschaftszeit Türöffnerzeit AS-Adresse ändern Sperren

Außenstationsserie zur Aufputzmontage

PDS02-EN



Klingeltastenerweiterung

für bis zu 5 Wohneinheiten

PDT05-EN



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline **041 94 - 988 11 88**

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de

Abmaße in H x B (x T)		
Namensfeldgröße	mm	34 bis 72 x 74 72 x 74 (PI135)
Aufputzgehäuse	mm	128 bis 204 x 135 x 20 90 x 135 x 20 (PI135)
Montage- und Bedienraum	mm	266 bis 304 x 135 (PDS) 228 bis 304 x 135 (PDT)
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Außenstation Klingeltastenerweiterung		PDS PDT (inkl. Produktinformation)

Infomodul für die Serie PDS | PDT

PI135



Außenstation **PDS02-EN**
mit Klingeltastenerweiterung
PDT04-EN



Außenstationen der Serie PDS in
den Farbvarianten (auch für Klingel-
tastenerweiterungen PDT):

Aluminium eloxiert natur
Aluminium eloxiert bronze
weiß beschichtet

Bei Fragen zur Planung
nutzen Sie die Beratung
der technischen Hotline
0 41 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen
per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de