

RUF-RELAIS FÜR DEN TCS:BUS (UP)

FUNKTIONSERWEITERUNG

SIGNALGERÄTE RUFEN

TCS:
BUS

Für die gezielte Ansteuerung von bauseitigen
Signalgeräten

HxBxT in mm

52x52x23

Artikel-Nr.

TRE2-EB

TRE2-EB

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Ruf-Relais zur Ansteuerung von bauseitigen Signalgeräten
- > Auswertung von Sonderfunktionen einer Innenstation möglich
- > potentialfreier Relaiskontakt
- > gezieltes Türöffnen möglich
- > ortsunabhängiger Einbau in Unterputzdose
- > Relaischaltzeit einstellbar
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Programmierung: einmalig manuell, mit Servicegerät TCSK, Software configo

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Schutzart: IP20
- > Versorgungssspannung: 24 V
- > Eingangsstrom: max. 6,5 mA
- > Einbau-Ruf-Relais H x B x T mm: 52 x 52 x 23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de