

VIDEO:PACKS

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

AUFPUTZ

TCS:
BUS

Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen

Für 1 bis 16 Wohneinheiten

Video-Innenstation mit 8,9 cm (3.5") Digitaldisplay

Außenstation für Aufputz

Zum Gegensprechen oder Freisprechen

Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich
versorgt werden

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

VIDEO:PACKS (AP)



VIDEO-TÜRTELEFON IVH3222-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit / Kontrast: einstellbar

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Ruftonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3222-0030



TASTA VIDEO IVW5111-0145

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: Digitaldisplay
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- > Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVE

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera mit CMOS-Sensor
- > Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- > Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung
- > diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad
- > Auflösung: 380 TVL
- > Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5)
- > Lichtempfindlichkeit: 0 lux (IR an), 1 lux (IR aus)

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Außenstation
- > Montageform: Aufputzmontage
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN


- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensfeld: weiß hinterleuchtet
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 60 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 80 mA
- > Kamerafeld HxB mm: 38x82
- > Namensschild HxB mm: 34x74
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zur Beschriftung: Namensschilder



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT VBVS05-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und Videoanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz



<http://www.tcsag.de/produkte>

VIDEO:PACKS (AP)



VIDEO-AUSSENSTATION (AP), SERIE AVD/AVE

Artikel-Nr.
mit Video-
Türtelefon

Artikel-Nr.
mit TASTA Video

1 Wohneinheit	PVE1510-0010	PVE16010-0010
2 Wohneinheiten	PVE1520-0010	PVE16020-0010
3 Wohneinheiten	PVE1530-0010	PVE16030-0010
4 Wohneinheiten	PVE1540-0010	PVE16040-0010
5 Wohneinheiten	PVE1550-0010	PVE16050-0010
6 Wohneinheiten	PVE1560-0010	PVE16060-0010
7 Wohneinheiten	PVE1570-0010	PVE16070-0010
8 Wohneinheiten	PVE1580-0010	PVE16080-0010
10 Wohneinheiten	PVE15100-0010	PVE16100-0010
12 Wohneinheiten	PVE15120-0010	PVE16120-0010
14 Wohneinheiten	PVE15140-0010	PVE16140-0010
16 Wohneinheiten	PVE15160-0010	PVE16160-0010




ERWEITERUNGEN

Artikel-Nr.


Funksignalgerät mit Funksendeplatine	FFL2000-0
Funksignalgerät	FFL2100-0
Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL2200-0
Einschub-Funksendeplatine für Serie TASTA	FFL0004-0000
Steckdosenfunkong RCP04E für Serie TASTA	FFL0001-0000
Steckdosenfunkong RCP09 Quittierfunktion für Serie TASTA	FFL0003-0000

VERMESSUNG (IN MM)


Video-Außenstation
Serie AVE



Video-Türtelefon



Video-Innenstation
TASTA Video



* Montage auf UP-Dose

Netzgerät
VBVS05-SG



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de