



# Installationsanleitung

## Anwenderprogramm H7 S.GcZd\ cbY

Anwenderprogramm TCS:Softphone für Audio und Video IP-Telefonie

### Lieferumfang

1 x Kopierschutzstecker  
Installationsanleitung

### Wichtige Hinweise

- Die SIP-Software TCS:Softphone wird ausschließlich mit einem **Kopierschutzstecker** (Hardware-Dongle) ausgeliefert.
- Zum Betrieb in der Vollversion ist der Kopierschutzstecker zwingend erforderlich!
- Ohne Kopierschutzstecker ist die Demoversion aktiv. Diese hat alle Eigenschaften der Vollversion, ist aber auf 30 Tage Laufzeit begrenzt.

### Systemvoraussetzungen

Erforderliche Systemressourcen:

- Stand der Technik
- 1 freier USB1.1 Anschluss
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- Grafikkarte mit einer SVGA-Auflösung (mindestens 800 x 600 Punkte) und mindestens 16 Mio. Farben
- Betriebssystem Windows XP ab SP2, Windows Vista SP2 (32/64-Bit) oder Windows 7 (32/64-Bit)
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oder höher

## Installation

- Laden Sie die Software „Softphone\_Install.zip“ direkt von der TCS AG Homepage unter [http://www.tcsag.de/wDeutsch/pages/downloads/Software\\_Anwenderprogramme.php](http://www.tcsag.de/wDeutsch/pages/downloads/Software_Anwenderprogramme.php).
- Sie erhalten eine zip-komprimierte Datei.
- Öffnen Sie die zip-Datei und starten Sie die „Softphone\_Install.exe“.
- Sie werden am Bildschirm durch die Installation geführt.

## Service

Fragen richten Sie bitte an unsere  
**TCS HOTLINE 04194/ 9 88 11 88**

### Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG,  
Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin  
Tel.: 03933/879910, FAX: 03933/879911,  
Mail: [info@tcs-germany.de](mailto:info@tcs-germany.de),  
www. [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)

*TCS Hotline Deutschland: 0 4194/ 9 88 11 88*  
*Mail: [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)*

*Technische Änderungen vorbehalten*  
*Installationsanleitung\_SAX5000-0 1 A 7/2011*