

Wir öffnen  
Welten

# TCS



## MONTAGEANLEITUNG

### RJ45-Kabelpeitsche mit Schirm Cat 5e

ZIX1402-0000

## Lieferumfang

1 x RJ45-Kabelpeitsche mit Schirm Cat 5e  
Montageanleitung

## Allgemeine Sicherheitsbestimmungen



Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften für die Anlageninstallation ein.

Die Montageanleitung beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, Installation und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Montageanleitung an einem geeigneten Ort auf, wo sie für Wartung und Reparatur zugänglich ist.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kabelpeitsche dient zum direkten Anschluss von IP-Geräten mit Schraubklemmen an einen RJ45-Stecker. Geeignet für die Montage in Hohlräumen oder Unterputzdosen. Geeignet als Montagezubehör für das ISW5410-0145 (IP-Audio-Innenstation Serie Tasta).



Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten


- Kabellänge: 180 mm
- Geeignet für Datennetzwerke nach IEEE802.3u 100/10BASE-TX/s
- Geeignet für PoE nach IEEE 802.3af Mode A
- Konnektierung: RJ45 mit Schirm
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

## Anschlusskabel anschließen

- ▶ Führen Sie die RJ45-Kabelpeitsche von hinten durch die Kabeldurchführung der Montageplatte bzw. Montageschale der Innenstation.
- ▶ Schließen Sie die Adern an der Anschlussklemme an:

## Ader Farbe Anschlussklemme Innenstation

schwarz	ETH_SHIELD
grün/weiß	ETH_WH-GN
grün	ETH_GN
orange/weiß	ETH_WH-OG
orange	ETH_OG



Anschlussklemme  
ISW5410-0145 (Montageschale)

## Konformität



Konformitätserklärungen sind abrufbar unter [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de), Downloads, Handelsinformationen.

## Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

## Gewährleistung

Wir bieten Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an.

- Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188.
- Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de), Downloads, Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

**TCS TürControlSysteme AG**

Geschwister-Scholl-Straße 7

D-39307 Genthin

Telefon: +49 3933 8799-10

Fax: +49 3933 8799-10

Abgabe: 01/2018 | Technische Änderungen vorbehalten.

MA\_ZIX1402-0000 1 A

[www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)