



WIR ÖFFNEN
WELTEN >

WWW.TCSAG.DE

NEU

FÜR RENOVIERUNG
NACHRÜSTUNG
NEUANLAGEN

VIDEO-
2-DRAHT

TÜRSPRECHANLAGEN

VIDEO 2 DRAHT

FÜR MODERNISIERUNG UND NEUBAU

Video mit zwei Drähten ist die zeitsparende Technologie, mit der sich vorhandene Audio-Türsprechanlagen einfach auf Video umrüsten lassen. Auch viele alte Klingelanlagen sind problemlos umzurüsten. Video-2-Draht-Pakete sind als fertig zusammengestellte und bereits programmierte Anlagen für bis zu drei Wohneinheiten erhältlich. Mit Einzelkomponenten lassen sich Anlagen bis 24 Wohneinheiten realisieren.

- Für Renovierungen, Nachrüstungen und Neuanlagen
- Vorkonfiguriert im Set bis 3 WE
- Mit Komponenten bis 24 WE
- Hohe Flexibilität
- Zeitsparende Installation

PACKS UND KITS

EASY:PACKS,
VORKONFIGURIERT



FÜR 1 - 3 WE
> S. 10/11

EASY:KITS



FÜR 1 - 24 WE
> S. 12/13

EINZEL- KOMPONENTEN

Anbindung von TCS:BUS Video-Außenstationen und Kameras mit Video-2-Draht:BUS Außenstationsadapter.

VIDEO-2-DRAHT INNENSTATIONEN

VIDEO-2-DRAHT
TASTA VIDEO



IWW5211-0145
> S. 6/7

VIDEO-2-DRAHT
TÜRTELEFON



IVH4222-0140
> S. 8/9

VIDEO-2-DRAHT NETZGERÄT + FUNKTIONSERWEITERUNGEN

VIDEO-2-DRAHT:BUS
VERSORGUNGSGERÄT



NVV1000-0400
> S. 14

VIDEO-2-DRAHT:BUS
AUSSENSTATIONSADAPTER



FVW3030-0600
> S. 15

VIDEO-2-DRAHT:BUS
VERTEILER 2-FACH



FVY2200-0600
> S. 16/17




WEITERE
ANLAGENKOMPONENTEN

- > Video-2-Draht:BUS Filter-Platine FVW3040-0000
- > Video-2-Draht:BUS Abschlusswiderstand 0038794
- > S. 15




- Vorteile:
- Hohe Variabilität in der Ausführung / Infrastruktur*
 - Protokollkompatibilität zum etablierten TCS:BUS
 - Nutzung des kostenfreien Konfigurationswerkzeuges configo™
 - Umfangreiches Sortiment (System-Komponenten)
 - Anbindung von TCS:BUS Video-Außenstationen und Kameras mit Video-2-Draht:BUS Adapter
 - Schnelle Installation (Fachpersonal ohne Vorkenntnisse von Sprechanlagen)

* Strangleitung (Durchschleifen), Stichleitung und/oder sternförmige Verkabelung.
In Sternverdrahtung ab Versorgungsgerät ohne Videoverteiler.



VIDEO-2-DRAHT TASTA VIDEO

Der Video-2-Draht Freisprecher erweitert die Innenstationsserie TASTA. Die Bedienung des Komfortgerätes ist intuitiv und für Bewohner jeden Alters geeignet. Die integrierte Ambientebeleuchtung signalisiert gleichzeitig den Rufton.



8,9 cm (3,5") Display

Videobildeinstellung mit Sensortasten

Mit Ambientebeleuchtung und Orientierungslicht

Signalisierung des Türrufs über Ambientebeleuchtung

Visualisierung des Türrufs und der Rufonabstellung über LED-Leuchten

SmartSlot für zusätzliche Signalisierung des Türrufs als Erweiterung bestellbar



Mit dem QR-Code gelangen Sie zum PDF-DATENBLATT


Die Qualität des Videobildes installierter Geräte kann von der Qualität des Videobildes in den Abbildungen abweichen.

FARBEN | MATERIALIEN



Weiß

VERMASSUNG (IN MM)



FUNKTIONEN UND FUNKTIONSERWEITERUNGEN

SmartSlot

Einschub zur zusätzlichen Signalisierung des Türrufs zusammen mit Funkläutewerk FFL2200-0. Werkzeug zum Entnehmen im Lieferumfang der Funktionserweiterung enthalten.

Videoparameter einstellen

Kontrast, Helligkeit und Farbsättigung in 4 Stufen einstellbar

Ruftonsignalisierung

Zusätzlich signalisiert die Ambientebeleuchtung durch Blinken einen eingehenden Türruf. Diese Funktion kann über die Lichttaste deaktiviert und aktiviert werden.

Lautstärke und Ruftöne einstellen

Die Lautstärke für Sprache und Rufton ist in jeweils 4 Stufen über die Lautstärketaste einstellbar. Für den Etagenruf, den Internruf und den Ruf der Außenstation können individuelle Ruftöne vergeben werden.

Komfortfunktionen nur mit configo oder Servicegerät konfigurierbar

Rufumleitung, Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion, Internruf

ZUBEHÖR



Tischzubehör TASTA Audio und Video 3,5"*



TASTA Montageschale zur Montage auf Wand und UP-Dose

VIDEO-2-DRAHT INNENSTATION	HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
Video-2-Draht Freisprecher TASTA mit Montageschale	195 x 94 x 17	400,00 €	2	IWW5211-0145

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
Tischzubehör		129,00 €	1	ZIT5000-0030
TASTA Montageschale Video wim Lieferumfang	189 x 88 x 16,5	10,00 €	3	ZIA5002-0145

ERWEITERUNGEN DER SERIE TASTA DURCH SMARTSLOT

	Preis	PG	Artikel-Nr.
Funksignalgerät SmartSlot	160,00 €	1	FFL2200-0
Einschub-Funksendeplatine SmartSlot	90,00 €	1	FFL0004-0000
Steckdosenfunkgong RCP04E	79,00 €	1	FFL0001-0000
Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion	89,00 €	1	FFL0003-0000

*Anschlusskabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlussstecker.

VIDEO-2-DRAHT VIDEO-TÜRTELEFON

Das bewährte Video-Türtelefon gibt es nun auch als Video-2-Draht Variante. Mit Basisfunktionalität ermöglicht es neue Sicherheit und mehr Wohnqualität zu einem außergewöhnlichen Preis.



- 8,9 cm (3,5") Digitaldisplay
- Einfache Basisfunktionalität
- Für diskretes Gegensprechen
- Ruftonabschaltung
- Intuitive Bedienung
- Mit Funktionstaste
- Tischzubehör erhältlich



Mit dem QR-Code
gelangen Sie zum
PDF-DATENBLATT

Die Qualität des Videobildes installierter Geräte kann von der Qualität des Videobildes in den Abbildungen abweichen.

FARBEN | MATERIALIEN



Weiß

FUNKTIONEN



Lautstärkeregler

Die Rufonlautstärke kann am seitlichen Drehrad stufenlos geregelt werden. Sie lässt sich zu jedem Zeitpunkt einstellen. Eine Rufabschaltung erfolgt am Ruf-aus-Schalter.

Funktionstaste

Zur individuellen Programmierung mit einer Schalt- oder Steuerfunktion (Licht schalten, Bild aufschalten, Zentrale rufen) über configo einstellbar


Helligkeit und Kontrast über Tasten einstellbar

ZUBEHÖR



Tischzubehör
Edelstahl

VERMASSUNG (IN MM)



VIDEO-2-DRAHT INNENSTATION	HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
Video-2-Draht Video-Türtelefon	250 x 100 x 50	300,00 €	2	IVH4222-0140

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
Tischzubehör*	230 x 89 x 132	130,00 €	1	ZIT3222-0030

*Anschlusskabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlussstecker.

VORKONFIGURIERT EASY:PACKS

1-3 WE

1x AUSSENSTATION



Video-2-Draht Außenstation zur Aufputzmontage, Serie AVC

1-3x INNENSTATION



Video-2-Draht Türtelefon IVH4222-0140

ODER



Video-2-Draht Freisprecher TASTA Video IWW5211-0145

1x STEUERGERÄT

Video-2-Draht Netzgerät NVV1000

Ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus – die easy:packs erleichtern eine zügige Installation und Inbetriebnahme. Dafür sind Außenstation, Versorgungsgerät und Innenstation aufeinander abgestimmt. Die Geräte werden komplett vormontiert und konfiguriert geliefert und können direkt aus dem Karton verbaut werden. So wird die Arbeit schnell erledigt. Über den SmartSlot kann der Ruf einfach via easywave an ein Funksignalgerät weitergeleitet werden.



Mit dem QR-Code gelangen Sie zum PDF-DATENBLATT

Vorkonfigurierte Video-2-Draht Türsprechanlage


Zum Gegensprechen oder Freisprechen

Video-Innenstationen mit 8,9 cm (3,5") Digitaldisplay

Video-2-Draht Außenstation zur Aufputzmontage

Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich versorgt werden

VERMASSUNG (IN MM)



HINWEISE

- > Bei Stichleitungen auf der Etage bitte mit Verteiler planen.
- > Bis zu 5 Verteiler pro Sprechweg möglich. Bei Planungsfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline.



VIDEO-AUSSENSTATION (AP), SERIE AVC	PG	Preis	Artikel-Nr. mit Video-2-Draht Türtelefon	Preis	Artikel-Nr. mit Video-2-Draht TASTA Video
1 Wohneinheit	2	789,00€	PVC2410-0010	889,00€	PVC2310-0010
2 Wohneinheiten	2	1.089,00€	PVC2420-0010	1.289,00€	PVC2320-0010
3 Wohneinheiten	2	1.389,00€	PVC2430-0010	1.689,00€	PVC2330-0010

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
Wetterschutzdach, eloxiert natur	61x109x50	58,00€	1	PAKDA-EN
Montageplatte, eloxiert natur	338x170x3	106,00€	1	ZAM1103-0010
Video-2-Draht Verteiler, 2-fach, UP	52 x 52 x 23	96,00€	1	FVY2200-0600

ERWEITERUNGEN	Preis	PG	Artikel-Nr.
Funksignalgerät SmartSlot	160,00€	1	FFL2200-0
Einschub-Funksendeplatine SmartSlot	90,00€	1	FFL0004-0000
Steckdosenfunkong RCP04E für Serie TASTA	79,00€	1	FFL0001-0000
Steckdosenfunkong RCP09 Quittierfunktion für Serie TASTA	89,00€	1	FFL0003-0000

ANLAGENERWEITERUNG EASY:KITS

1x EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER



Einbau-Türlautsprecher für die Montage hinter Frontblenden

ASI11000-0000

1x KAMERA



Einbaukamera für die Unterputzmontage hinter bauseitigen Frontblenden

FVK2200-0300/0036189

ODER



Mechanisch verstellbare Zylinderkamera

FVK3220-0

ODER



Dome-Kamera zur Aufputz- und Unterputzmontage

FVK4224

1x STEUERGERÄT UND ADAPTER

Video-2-Draht Netzgerät NVV1000


UND




Video-2-Draht Außenstationsadapter FVW3030-0600

VERMESSUNG (IN MM)

Einbau-Türlautsprecher




Einbau-Kamera




Bei vertikaler Montage:
Höhe = Breite
Breite = Höhe

Zylinderkamera Standard



Kamera \varnothing 21x77
Kamera mit Schutzdach \varnothing 30x85

Dome-Kamera zur Unterputzmontage




Video-2-Draht Netzgerät



6 TE

Video-2-Draht Außenstationsadapter



HINWEISE

Bei Sticheleitungen auf der Etage bitte mit Verteiler planen. Bis zu 5 Verteiler pro Sprechweg möglich. Bei Planungsfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline.

Bitte verwenden Sie eine Kaiser Gerätedose Perilex 1076-04.

Mit den easy:kits gelingt die einfache Montage einer Video-Türsprechanlage hinter Frontblenden, Briefkästen oder Klingeltableaus. Höchste Flexibilität haben Sie auch in der Anlagenplanung. So stehen Videokameras für die Einbaumontage, die Wand- oder Deckenmontage zur Auswahl. Bis zu 24 Innenstationen können jeweils nach Objektbedarf separat zum Kit ergänzt werden. Passende Innenstationen finden Sie auf den Seiten 6 bis 9.



Mit dem QR-Code gelangen Sie zum PDF-DATENBLATT

Für bis zu 24 Wohneinheiten

Inklusive Video-2-Draht Versorgungsgerät und Video-2-Draht Außenstationsadapter

Mit Einbau-Türlautsprecher

3 Kameras zur Auswahl für Aufputz, Unterputz oder Einbau hinter Frontblenden

VIDEO-2-DRAHT EASY:KITS

	Preis	PG	Artikel-Nr.
Video-2-Draht easy:kit 5 mit Einbaukamera	992,00 €	2	VK05
Video-2-Draht easy:kit 6 mit Zylinderkamera	1.001,00 €	2	VK06
Video-2-Draht easy:kit 7 mit Dome-Kamera	1.089,00 €	2	VK07

VERSORGEN

VIDEO-2-DRAHT:BUS VERSORGUNGSGERÄT




Zur zentralen Versorgung und Steuerung von polungsfreien Video-2-Draht-Anlagen am nicht verdrehten Strang

- > Anschlussmöglichkeit von bis zu 24 Innenstationen und 1 Außenstation
- > 1 Sprechweg pro Anlage
- > Eingangsspannung: 230V, 50/60 Hz
- > Maximaler Schleifenwiderstand 15 Ohm
- > Option Zusatzversorgung Außenstation über Pv=33VDC, überlastgeschützt, kurzschlussfest
- > Schaltausgang Licht: Schließer, potentialfrei, max. Belastbarkeit 24V DC 1A.
- > Türöffner-Ausgangsspannung 12V AC, max. 1A, 12V DC, max. 0,5A, gemeinsame Bezugsmasse
- > Geprüft nach DIN EN 50486

Innenstationen


IVH4222-0140	Bis zu 24
IWV5211-0140	Bis zu 24

Beispielanwendung ohne Videoverteiler



HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
90 x 105 x 70 (6 TE)	360,00 €	1	NVV1000-0400

Beispielanwendung ohne Videoverteiler mit Adapter für TCS:BUS Außenstationen



Eine vollständige Übersicht der möglichen Schaltungsbeispiele entnehmen Sie bitte der Produktinformation.



Produktinformation
NVV1000-0400

ERWEITERN

VIDEO-2-DRAHT:BUS ADAPTER, FÜR TCS:BUS AUSSENSTATIONEN (UP)



Zur verpolungsfreien Ankopplung von Video-Außenstationen der 6-Draht:BUS-Technik an das Video-2-Draht:BUS Versorgungsgesetzgerät NVV1000-0400

- > Frequenz-Modulation des Videosignals (Kamera-Eingang V1, V2) auf den Video-2-Draht:BUS
- > Grundlage ist der bewährte TCS:BUS
- > Montage in Unterputzdose, Unterputzkasten einer UP-Außenstation
- > Einbauehäuse, blau, Kunststoff ABS
- > Versorgungsspannung: 32 V DC +2V / -6V
- > Stromaufnahme: I(av) in Ruhe 2,4 mA, I(Pv) in Ruhe 10,3 mA
- > 6-Draht-Bus-Ausgangsspannung: a: 23,5 bis 27,5 V, P: 27 bis 31 V
- > 6-Draht-Bus-Ausgangsstrom: I (P out) max. 400 mA
- > Spannungsversorgung für externe Kamera: 12 V DC bei Stromaufnahme, max. 400 mA
- > Zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- > Schutzart: IP20
- > Geprüft nach DIN EN 50486

Mit Video-Außenstationen (inkl. FWW3030)

Innenstationen	mit AVD/AVE 14xxx-00xx	mit AVU 15xxx-00xx (2-spaltig)
IVH4222-0140	Bis zu 24	bis zu 24
IWV5211-0140	Bis zu 24	bis zu 24

Mit Audio-Außenstation und separater Kamera (inkl. FWW3030)

Innenstationen	mit ASI11000-00xx + FVK4222-0	mit ASI11000-00xx + FVK220x-0
IVH4222-0140	Bis zu 24	bis zu 24
IWV5211-0140	Bis zu 24	bis zu 24

Im aktiven Sprechweg sind maximal 5 Videoverteiler FVY2200-0600 zulässig.

HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
52 x 52 x 23	96,00 €	1	FWW3030-0600

Eine vollständige Übersicht der möglichen Schaltungsbeispiele entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



Produktinformation
FWW3030-0600

VIDEO-2-DRAHT:BUS FILTER-PLATINE



Zum Anschluss „älterer“ TCS:BUS Komponenten (z.B. Audio-Innenstationen ISH3x30-0140, ISW3x30-0140).

- > Filterbaugruppe am Video-2-Draht:BUS-System
- > Montageform: integrierbar
- > Eingangsspannung: +32 V DC + 2 V
- > Ausgangsspannung ohne Last: 27 V DC
- > Ausgangsspannung mit Last: ca. 24 V DC
- > Ausgangsstrom: I = 70 mA (am Ausgang angeschlossenes Gerät in Ruhe)
- > maximaler Ausgangsstrom: I(max) = 120 mA (am Ausgang angeschlossenes Gerät aktiv)
- > Abmessungen HxBxT in mm: 28 x 26,5 x 6 (inkl. Klebeband, beidseitig klebend)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C
- > Schutzart: IP00, gegen Feuchtigkeit schützen

HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
28 x 26,5 x 6	35,00 €	1	FWW3040-0000

VIDEO-2-DRAHT:BUS ABSCHLUSSWIDERSTAND



Abschlusswiderstand zum Betrieb von TCS:BUS Innenstationen TASTA Audio (ISW5010-0145) am Ende eines Video-2-Draht:BUS-Stranges.

- > Montageform: integrierbar, Fixierung mit Klebepads
- > Eingangsspannung: +32 V DC + 2 V
- > Abmessungen HxBxT in mm: 105 x 16 x 5
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C
- > Schutzart: IP20, gegen Feuchtigkeit schützen

HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
105 x 16 x 5	18,50 €	1	0038794

VERTEILEN

VIDEO-2-DRAHT:BUS VERTEILER, 2-FACH (UP)




Zur Aufteilung in Videostränge

- > Einsatz vorzugsweise in Steigeitungssystemen, um Stichleitungen anzuschließen
- > Anzahl Videoeingänge: 1
- > Anzahl Videoausgänge: 2
- > Kaskadierbar: Betrieb von max. 5 Videoverteilern im aktiven Sprechweg bzw. pro Strang
- > Montage in Unterputzdose, Unterputzkasten einer UP-Außenstation
- > Mit beiliegendem Hutschieneclip zur Montage im Schaltschrank
- > Versorgungsspannung: 32 V DC +2V /-6V
- > Zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP20

HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
52x52x23	96,00 €	1	FVY2200-0600

Sternverdrahtung mit Videoverteiler




Eine vollständige Übersicht der möglichen Schaltungsbeispiele entnehmen Sie bitte der Produktinformation.



Produktinformation
FVY2200-0600

VIDEO-2-DRAHT:BUS VERTEILER, 2-FACH (UP)

Verdrahtung in Unterverteilung mit Videoverteiler



LEISTUNGSMERKMALE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

VIDEO-2-DRAHT AUSSENSTATIONEN

Video-2-Draht Außenstation Serie AVC

System- und Anlagenfunktionen	Zuordnungen je Klingeltaste	2
Auslösefunktionen	Türruf	•
	Lichtschalten	•
	Ansteuerung eines Türöffner-Relais	•
(de-)aktivierbare Funktionen	Quittungston	•
Auswahl und Einstellungen	Lautstärke Sprachausgabe	•
	Lautstärke Quittungston	•
	Mikrofonempfindlichkeit	•
	Gesprächszeit	56 s
	Türbereitschaftszeit	56 s
	Rufzeit (Werkseinstellung)	4 s
Anzeigen	Statusanzeige	•
	Namensschildbeleuchtung	•
	Tastenbeleuchtung	•
Gehäuse und Montage	Montageform	AP
	Klingel- / Eingabetasten	Vollmetall verchromt
	Öffnungsprinzip	win.clip
Video-Kamera	Erfassungswinkel	90°
	Kameraart	color
	Tag-Nacht-tauglich	•
	IR-Beleuchtung max. Entfernung bei IR-Beleuchtung	• 0,5 m
	Bildsensor	CCD
	Auflösung in TVL	700
	Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux
Brennweite f	3,6 mm	

VIDEO-2-DRAHT AUSSENSTATIONEN

Video-2-Draht Außenstation Serie AVC

Eingangsstrom I(av), in Ruhe	in mA	80
Eingangsstrom I(av)/I(Pv), maximal	in mA	135
Versorgungsspannung	+32 V DC ± 2 V	•
Zusätzliche Klemme S	Auslösen von Türöffner-, Licht-, Schaltfunktion oder Türruf	•
Zusätzliche Anschlüsse	USB-B RS485	•
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)	2-Draht	•

Video-2-Draht Außenstation Serie AVC



VIDEO-2-DRAHT INNENSTATIONEN

Video-2-Draht-Türtelefon IVH4222-0140
Video-2-Draht TASTA Video IWW5211-0145

System- und Anlagenfunktionen	Sprachübertragung	Gegenspr.	Freispr.
	Mithör- und Mitsehsperrung, automatische Gesprächsabschaltung	•	•
	Durchsagefunktion	•	•
	Anschluss LAN WLAN	•	•
Auslösefunktionen	Türöffnen	•	•
	Lichtschalten	•	•
	Schalten	•	•
	Internruf	•	•
	Bildaufschtaltung, Kameraauswahl	•	•
	Kamerasteuerung	•	•
(de-)aktivierbare Funktionen	Wechselsprechen	•	•
	automatisches Freisprechen nach Internruf	•	•
	Ruftonabschaltung	•	•
	Parallelzuordnung	•	•
	Rufumleitung	•	•
	Türöffnerautomatik	•	•
Auswahl und Einstellungen	Etagentüröffnerfunktion	•	•
	Anzahl wählbarer Ruftöne	7	13
	Anzahl wählbarer Ruftöne je Klingeltaste	•	•
	Anzahl akustischer Rufunterscheidungen	4	4
	Ruftonlautstärke	•	•
	Gesprächslautstärke	•	•
Anzeigen	Farbintensität, Helligkeit (Kontrast)	•	•
	Ruftonabschaltung	•	•
	Besetztanzeige	•	•
	Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung)	•	•
	Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik	•	•
	Sensorfunktion (Statusanzeige)	•	•
Gehäuse und Montage	Kurzmitteilungsempfang	•	•
	Material und Farbe	Kunststoff, weiß	Kunststoff, ASA, weiß
	Montageform	AP	AP
	funktional erweiterbar mit magnetische Hörerhalterung	•	Smartslot FFL2200-0
Video-Display	Displaygröße in cm (Zoll) und Displaytyp	8,9 (3,5)	8,9 (3,5)
	Auflösung in Pixel	320 x 240	320 x 240

VIDEO-2-DRAHT INNENSTATIONEN

Video2-Draht Türtelefon IVH3222-0140
Video-2-Draht TASTA Video IWW5211-0145

Eingangsstrom I(av), in Ruhe in mA	in mA	1,48	2* / 4**
Eingangsstrom I(av), maximal	in mA	93	150
zusätzliche Anschlüsse	für Etagentaster	•	•
Versorgungsspannung	+32 V DC ± 2 V	•	•
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)	2-Draht	•	•

* Ambientebeleuchtung an
** Ambientebeleuchtung aus

Video2-Draht Türtelefon IVH4222-0140



Video-2-Draht TASTA Video IWW5211-0145





TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin

Zentrale +49 3933 8799-10
Fax +49 3933 8799-11

E-Mail info@tcsag.de
Web www.tcsag.de

TCS TürControlSysteme GmbH
Österreich
Gewerbepark C10
A-2821 Lanzenkirchen

Zentrale +43 2627 45266-0
Fax +43 2627 45266-20

E-Mail office@tcs-austria.at
Web www.tcs-austria.at

ANGEBOTE

Telefon +49 4194 9881-166
Fax +49 4194 9881-169
E-Mail angebote@tcsag.de

VERKAUF

Telefon +49 4194 9881-144
Fax +49 4194 9881-149
E-Mail verkauf@tcsag.de

SCHULUNGEN

Telefon +49 4194 9881-155
Fax +49 4194 9881-159
E-Mail schulungen@tcsag.de

HOTLINE

Telefon +49 4194 9881-188
Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de



Überreicht durch

